

单机除尘设备,航海垃圾焚烧炉专用

产品名称	单机除尘设备,航海垃圾焚烧炉专用
公司名称	泊头市航海环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15720460062

产品详情

[单机除尘设备](#)的发动

当程序的发起被触发时，进口风门、出口风门按必定的时间距离逐一翻开，进、出口风门全部开到位后，关闭旁通风门，等旁通风门关闭后，密封风机自动发动。等进出口风门全部翻开、旁通风门全部关闭，完结布袋除尘器的发起前的全部准备作业后，由操作人员判定清灰方法（压差清灰或时间清灰）并发起相应的清灰程序。若发现有的滤室未能给出“开到位”的信号，应当当即查明因素并加以处理。

布袋除尘器停机

正常停机程序是由操作人员手动触发的。若进口温度抵达高温保护设定值或许满意其它布袋除尘器保护条件时，体系自动执行紧急状态或许保护停机程序。布袋除尘器的壳体必须采用隔热保温办法，布袋除尘器的保温一般选用岩棉、硅酸铝板、珍珠胀大岩等导热系数低，绝热功用好，吸水率低，耐热功用好的保温资料。资料的导热系数一般不逾越 $0.23W/mK$ 。保温资料的厚度应根据地址的地理位置、本地的年最低温度、年平均温度而定，具体可根据“控制单位热损失法”的计算公式计算判定。

<http://www.bttbcc.com/>