

# 福建波形护栏厂家 福州高速乡村公路防撞护栏板价格

产品名称	福建波形护栏厂家 福州高速乡村公路防撞护栏板价格
公司名称	福州维航金属制品有限公司
价格	62.00/米
规格参数	规格:4320*310*85*3.0mm 材质:Q235 适用范围:高速公路 乡村公路
公司地址	福州市仓山区盘屿路869号
联系电话	13314922860

## 产品详情

波形护栏为公路防撞设施，又被称为波形板护栏、防撞护栏、W板护栏、道路护栏。是目前国内外公路大桥应用最广泛的安全防护栏。主要是为了防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据公路等级不同而采用不同的规格

波形防撞护栏常用规格： 双波波形防撞护栏板：4320\*310\*85\*2.5/3/4；  
三波波形防撞护栏板：4320\*506\*85\*3/4；

护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑

热镀锌——热镀锌是高速公路及普通道路中最为常见的一种表面处理方式；

热镀锌喷塑——热镀锌喷塑是三者当中抗腐蚀性最好的一个，这种表面处理大多用在环境比较恶劣的环境，在中国黑龙江、辽宁北部一带应用广泛；

双波立柱：114mm\*4.0/4.5mm\*1200-2150mm；140\*4.0/4.5mm\*1200-2150mm；  
三波立柱：130mm\*130mm\*6mm\*1290-2540mm;140mm\*4.5mm\*1200-2150mm；  
一般立柱间距分为2米间距和4米间距； 立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

波形防撞护栏的分类： 波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。 材料：优质钢板经防腐处理  
制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。  
用途：高速公路、普通道路、桥梁、市政等行业的围栏、防护、装饰等设施。

产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。一公里护栏所需材料配置： 主要材料为立柱和护栏板，普通型中心距为4米，加强型中心距为2米，护栏板250片，其他配件的配置为：25

1支立柱，250个防阻块（托架）、250只柱帽、250套M16×170（150）螺栓、2000套M16×40螺栓、250套M16×50螺栓，250套横梁垫片，R160端头2个。