

耐油电缆型号RVVY | RVVYP耐油屏蔽电缆价格

产品名称	耐油电缆型号RVVY RVVYP耐油屏蔽电缆价格
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:1 上海:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

耐酸碱电缆型号RVVY | RVVYP耐酸碱屏蔽双绞线

耐酸碱电缆线RVVY、RVVYP耐酸碱电缆线价格 上海市

耐酸碱橡胶厂耐酸碱电缆线RVVY、RVVYP耐酸碱电缆线价格 上海市

耐酸碱橡胶厂，耐酸碱电缆线RVVY、RVVYP耐酸碱电缆线价格 上海市

耐酸碱橡胶厂* (...~... ¥

耐酸碱电缆线、耐酸碱电缆电线选用的是国家行业标准GB/T5023.7-2008，电导体选用的是GB/T3956-2008，CLASS.5第5种软电导体，电导体的构造以下：

允差横截面mm²电导体中单线较大直径mm₂₀ 时电导体较大电阻器 /km

0.5 0.21 39.0 40.1 50 0.41 0.386 0.393

0.75 0.21 26.0 26.7 70 0.51 0.272 0.277

1 0.21 19.5 20.0 95 0.51 0.206 0.210

1.5 0.26 13.3 13.7 120 0.51 0.161 0.164

2.5 0.26 7.98 8.21 150 0.51 0.129 0.132

4 0.31 4.95 5.09 185 0.51 0.106 0.108

6 0.31 3.30 3.39 240 0.51 0.0801 0.0817

10 0.41 1.91 1.95 300 0.51 0.0641 0.0654

16 0.41 1.21 1.24 400 0.51 0.0495 0.0495

25 0.41 0.780 0.759 500 0.61 0.0391 0.0391

35 0.41 0.554 0.565 630 0.61 0.0287 0.0292

耐酸碱电缆线RVVY、RVVYP耐酸碱电缆线价格 上海市 耐酸碱橡胶厂* (...~...¥

耐酸碱电缆电线的构造以下.....*¥—45·2—*¥%

导体：多芯精绞T2无氧紫铜丝，合乎VDE0295 CLASS 5规范

绝缘：软性PVC绝缘层

颜色：5芯下列：棕、黑、浅蓝色、黑或棕、黄/绿；

5芯之上：灰黑色铜芯电缆乳白色数字编号，（如含铜编织线请表明）

缆芯：多芯铜芯电缆绞生成缆

护套：耐酸碱软性PVC护线套，深灰色(RAL7001)，灰黑色(RAL9005)

额定电流：300/500V

实验工作电压：2500V * 5 min

应用温度：固定不动安装：-30 to 80

挪动安装：-5 to 80

最少弯曲半径：固定不动安装：4*D

挪动安装：12*D

耐酸碱电缆型号RVVY | RVVYP耐酸碱屏蔽双绞线价钱