台湾宝丽RA-100喷枪

产品名称	台湾宝丽RA-100喷枪
公司名称	深圳市南之顺贸易有限公司
价格	1400.00/支
规格参数	RA-100:0.8 1.0 1.3 1.5 1.8
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道中心花园2-16A
联系电话	0755-28705715

产品详情

进气压力可依您的需求自由调整(2.5-3.0bar)，减少涂料反弹，节省涂料，瘦长的雾化喷幅，雾化均匀，喷幅大，颗粒细，效果特佳，喷涂效率高，速度快。
2、多种喷嘴口径可供选择，可搭配多种喷盖，让您使用更方便。
3、涂料通道皆为不锈钢材质，喷嘴和顶针不锈钢-S1材质，适合喷涂水性涂料。(S)
技术数据： 型号 涂料供给方式 涂料喷嘴口径 适用空气喷盖形式 空气压力 空气使用量 涂料喷出量 喷幅大小 重量 ?mm Mpa(bar) 1/min m1/min mm g RA-100-P08 压送 0.8 E2P 0.29(3.0) 270 150 190 470 RA-100-P10 1.0 E2P 200 220 RA-100-P10 1.0 E2 0.24(2.5) 145 180 200 RA-100-P13 1.3 H2 260 250 230 RA-100-P15 1.5 H2 270 245 RA-100-P18 1.8 N1 190 310 240 RA-200-P12 1.2 G2P 0.29(3.0) 530 500 400 500 RA-200-P15 1.5 K2 330 270 340 RA-200-P18 1.8 K2 330 RA-200-P20 2.0 R2 360 400 320 RA-200-P25 2.5 W2 500 330
RA-100吹付距离200mm，涂料粘度20秒/RV-2，涂料入口，空气入口及CYL入口为1/4PF RA-200吹付距离200mm，涂料粘度20秒/RV-2，涂料入口为3/8PF，空气入口及CYL入口为1/4PF

宝丽喷枪RA-100宝丽喷枪RA100：1.进气压力可依您的需求自由调整（2.5-3.0bar），减少涂料反弹，节省涂料，瘦长的雾化喷幅，雾化均匀，喷幅大，颗粒细，效果特佳，喷涂效率高，速度快；2.具有多种喷嘴口径供选择，可搭配多种喷盖，让您使用更方便；4.涂料通道皆为不锈钢材质，喷嘴和顶针采用不锈钢S1材质，适合喷涂水性涂料。型号
涂料供给方式 涂料喷嘴口径￠mm 喷幅大小mmRA-100-P08 压送式 0.8 190RA-100-P10 1.0 220RA-100-P13 1.3 230RA-100-P15 1.5 245RA-100-P18 1.8 240