

台湾宝丽RA-88喷枪

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 台湾宝丽RA-88喷枪 |
| 公司名称 | 深圳市南之顺贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区布吉街道中心花园2-16A |
| 联系电话 | 0755-28705715 |

产品详情

進氣壓力可依您的需求自由調整(2.5~3.0 bar)，減少塗料反彈，節省塗料，瘦長的霧化噴幅，霧化均勻，噴幅大，顆粒細，效果特佳，噴塗效率高，速度快。

具有多種噴嘴口徑供選擇，可搭配多種噴蓋，讓您使用更方便。

塗料通道皆為不銹鋼材質，噴嘴和頂針不銹鋼-S1材質，適合噴塗水性塗料。(S)

| 型式 | 塗料供給方式 | 塗料噴嘴口徑 mm | 空氣壓力 MPa(bar) | 空氣使用量 l/min | 塗料噴出量 ml/min | 噴幅大小 mm | 重量 g |
|-----------|--------|--------------|------------------|----------------|-----------------|------------|---------|
| RA-88-P08 | 壓送 | 0.8 | 0.34(3.5) | 200 | 250 | 190 | 480 |
| RA-88-P10 | | 1.0 | | 300 | 300 | 240 | |
| RA-88-P13 | 重力 | 1.3 | 0.29(3.0) | 170 | 200 | 170 | |
| RA-88-P15 | | 1.5 | | 205 | 240 | 190 | |
| RA-88-P18 | | 1.8 | | 240 | 250 | 210 | |

吹付距離250mm. 塗料黏度20秒/RV-2. 塗料入口3/8PF,空氣入口及CYL入口為1/4PF.

喷枪雾化效果 喷枪是由枪身、枪头。枪身和枪头通过一连接机构连接；枪头包含一喷嘴，喷嘴内部焊有若干金属圆钢。目前市场上销售的喷枪的喷嘴和枪针是由坚固耐磨、耐腐蚀的V4A钢经过精密的机械加工成形的，喷嘴内部是一个锥形涂料通道，与枪针的前面尖端部位吻合，能行成一个涂料

阀门作用。喷枪怎样才能喷出最佳雾化效果，主要有以下几点：

一、涂料粘度应调在17—20秒（简易涂4杯）。二、把喷幅旋钮开到最大。

三、把涂料流量调节旋钮拧紧，然后往回转2.5圈。

四、把枪尾的压缩空气调节旋钮开到最大，调压表调到2—2.5巴。

五、喷枪的喷嘴与工件的距离是20厘米。喷枪的喷嘴与工件应保持90度角。

六、喷枪的运行速度约在每秒移动80厘米左右。七、喷幅重叠为雾喷、平喷1/2，湿喷为2/3。八、涂层（双组份涂料）的间隔时间，一般为10—15分钟。因所用的设施不同，与当时当地的气候有异而间隔时间不同，以实际情况而定，不可过干或过湿。但可以轻轻地用手指测试一下工件隐蔽的部位或遮蔽纸表面，测试标准为涂料表面只留下指纹而不拉丝即可喷涂下一道涂膜。