

YY-JZ , YY-OZ控制电缆 | PVC绝缘电缆

产品名称	YY-JZ , YY-OZ控制电缆 PVC绝缘电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:1 上海:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

YY-JZ , YY-OZ控制电缆 | PVC绝缘电缆

YY-JZ、YY-OZ (数编)控制电缆 PVC绝缘控制电缆YY-JZ、YY-OZ (数编)控制电缆 PVC绝缘控制电缆, YY-JZ、YY-OZ (数字编号芯线)控制电缆 PVC绝缘柔性非屏蔽控制电缆用于工业自动化, 机电成套设备, 机床等机械设备, 物流传输系统, 生产线等控制系统中电气连接, 柔性控制线特别适合用于工业环境中, 干燥或者潮湿的室内固定安装, 也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装。该线缆如果要在室外露天安装, 必须做好防紫外线防护。YY-JZ、YY-OZ (数字编号芯线)控制电缆 PVC绝缘柔性非屏蔽控制电缆具有良好的柔软性, 环保材料, 符合SGS检验。

产品结构:

导体: 多股细绞成束裸铜丝, 符合IEC 60228/VDE 0295, 5类导体

绝缘: 环保PVC混合材料

芯线: 芯线绞合成缆, 芯线颜色符合VDE 0293

JZ黑色芯线白色数字编码, 带黄/绿接地线

JB彩色芯线, 带黄/绿接地线

OZ黑色芯线白色数字编码, 不带黄/绿接地线

OB彩色芯线, 不带黄/绿接地线

外护套: 环保PVC混合材料, 颜色: (RAL7001) 灰色

技术参数：

工作电压：300/500V

测试电压：2000V

绝缘电阻：20M /km (20)

最小弯曲半径：移动安装：大约15x D (线缆外径)

固定安装：大约4 x D (线缆外径)

工作温度：移动安装 -5 ° C到+70 ° C

固定安装-30 ° C到+70 ° C

阻燃特性：符合VDE 0472 – 804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

备注:

**代表芯线颜色

JZ黄/绿+数字编码 代码：01

OZ全数字编码 代码：02

JB黄/绿+彩芯 代码：03

OB全彩芯 代码：04

YY-JZ、YY-OZ (数字编号芯线)控制电缆 PVC绝缘柔性非屏蔽控制电缆结构简单，外径小，重量轻，环保PVC材料，易于安装。