

YY-JB , OB | 耐油电缆 | 耐油控制电缆

产品名称	YY-JB , OB 耐油电缆 耐油控制电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	埃因:上海 8x2.5:1 上海:1
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

YY-JB , OB | 耐油电缆 | 耐油控制电缆埃因电缆

YY-JB/OB (2~48芯) 耐油电缆 耐油控制电缆 YY-JB/OB

(2~48芯) 耐油电缆 耐油控制电缆 , YY-JB/OB 芯数 : (2~48

芯) , 截面积 : 0.5~16MM² , 耐油电缆 耐油控制电缆 环保PV

C绝缘环保PVC护套非屏蔽柔性控制电缆产品结构 : 导体 : 多股细

绞成束裸铜丝 , 符合IEC 60228/VDE 0295 5类导体 绝缘

: 特制PVC混合材料 , 彩色或数字编号芯线 缆芯 : 芯线绞合成缆 ,

芯线颜色符合VDE 0293 JZ黑色芯线白色数字编码带黄绿导线 J

B彩芯线带黄绿导线 OZ黑色芯线白色数字编码不带黄绿导线 OB彩

芯线不带黄绿导线外护套：PVC混合料，挤压式，放滑石粉，便于剥离。YY-JB/OB（2~48芯）耐油电缆 耐油控制电缆 用于工业自动化，机电成套设备，机床等机械设备,物流传输系统，生产线等控制系统中电气连接，特别适合用于工业环境中，干燥或者潮湿的室内固定安装，也可用于非连续往复运动无强制牵引的移动安装。黑色外护套具有防紫外线性能，可在室外露天安装，但是不允许直埋。该线缆具有良好的柔软性。护套采用耐油PVC，使线缆具有良好的耐油性能。YY-JB/OB（2~48芯）耐油电缆 耐油控制电缆

技术参数：工作电压：300/500V 测试电压：2000V 绝缘电阻：

20M /km (20) 最小弯曲半径：移动安装：大约15

x D (线缆外径) 固定安装：大约4 x D (线缆外

径) 工作温度：移动安装 -5 °C到 70 °C 固定安

装-30 °C到 70 °C 阻燃特性：符合VDE 0472

— 804部分B类测试标准，和IEC 60332-1YY（2~48芯）耐

油电缆 耐油控制电缆 的芯线颜色**代码：JZ黄绿 数字编码

代码：01 OZ全数字编码 代码：02 JB黄绿 彩芯 代

码：03 OB全彩芯 代码：04

YY-JB , OB | 耐油电缆 | 耐油控制电缆