

## 波浪形橡胶止水施工方法(图)

产品名称	波浪形橡胶止水施工方法(图)
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:中盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

## 产品详情

专业生产橡胶止水带,遇水膨胀止水条,双组份聚硫建筑密封胶、GB柔性填料、聚氯乙烯胶泥,聚乙烯闭孔泡沫板及各种橡胶制品

【韩女士】【13081814455】【微信:13081814455】

波浪(波形)橡胶止水带 我公司专业生产波浪形橡胶止水带欢迎来电咨询橡胶止水带技术标准 1. 我公司生产的橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2000标准组织生产的,尺寸公差一律按国家标准执行,如用户有特殊要求,可按用户要求制造。 2. 橡胶止水带型号以分类别分类编号,以方便设计参考和用户定货。 3. 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带,另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品,可适用于任何设计要求。 4. 橡胶止水带在运输时,应要避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放,勿加重压。存放场所最好保持-10-+30,相对湿度40%-80%。适用范围 应用于地下构筑物、水坝、蓄水池、游泳池、地铁、涵洞、隧道、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。

波浪型橡胶止水带施工注意事项:

- (1)止水带在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋,所以在浇捣和定位橡胶止水带时,应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如有发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时,橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度将会大幅度降低。(2)在地位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让橡胶止水带翻滚、扭结,如发现有扭转现象应及时进行调正。(3)在浇铸固定橡胶止水带时,应防止橡胶止水带偏移。
- (4)橡胶止水带在运输时,应要避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触

衡水中盛有限公司是致力于工程橡胶研制、开发、生产的大型综合企业。

公司提供优质的PVC止水带、PVC塑料止水带、EVA止水带、橡胶止水带、外贴式止水带、中埋式橡胶止水带、钢板止水带等系列产品，PVC止水带价格低廉，PVC止水带规格齐全，PVC塑料止水带价格低廉，EVA止水带价格低廉，值得很多人的信赖的。