

# 100T重载地磅，搅拌站专用

产品名称	100T重载地磅，搅拌站专用
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

## 产品详情

100T重载地磅，搅拌站专用100T重载地磅，搅拌站专用

汽车衡的工作原理:

被称重物或载重汽车停在秤台上,在重力的作用下,秤台将重力传递至传感器,导致附着在传感器上的弹性体发生变形,则弹性体应变梁上的应变电阻片及桥路失去平衡,输出与重量数值成正比的电信号,经线性放大器将信号放大,再经A/D转换为数字信号,由仪表内的微处理机对重量信号进行处理后直接显示重量数.配置打印机后,即可打印称重数据,如配置计算机,可将计量数直接输入称重管理系统进行综合管理.

### 地磅规格参数

台面尺寸：3×6米，3×7米，3×8米，3×9米，3×10米，3×12米，3×14米，3×15米，3×16米，3×18米，3×21米，3×24米（宽度3.2米、3.4米也可以定做）

准确度等级：OIML

称重范围：10吨---200吨

防护等级：IP65

称体结构：模块化结构(分段式秤台)

称体安装形式：浅基坑和无基坑

工作温度范围：仪表：-10 ——+45      传感器：-20 ——+60

适应工作环境相对湿度： 95%

工作方式：静态称量

工作电源：180VAC---240VAC 49Hz---51Hz

地磅配件：称重软件、针式打印机、外接大屏幕、UPS不间断电源

秤台理整，规格多样化、系列化，还有防爆、防滑等结构类型。

**地磅性能特点：**

仪表采用超低漂移，低噪声，高精度直流放大器

快速高精度A/D转换器，转换速度 > 500次/秒，内分度数100万。

MCS-51单片微处理器，大六位荧光称重值显示及功能状态显示，

具有不间断时钟电路，标准Rs 232c，Rs 422 异步串行接口，可与计算机通讯，可接大屏幕显示，连接打印机可进行中文的记录式统计打印：四联单，班，合班，日报，车号，货号等。

具有很强的软件功能：动态/静态称重切换，毛重/净重显示转换，日期/时间修改和显示，车号/货号设定和显示，次数/累计显示，分度值选择，去皮，皮重键入，置零，自动/手动切换，称重标定，参数设定和修改，班次交换，存贮，存贮数据查阅，清除等

**地磅售后服务**

在接到用户求助电话侯，我公司将于24小时内派出技术人员赶到现场，保证及时维修；

更换有缺陷的零部件并搞好技术改造，直到用户满意

如果我公司在收到质量问题通知后未能及时处理，其风险和费用由我公司承担

对产品实施三包。质保期内为我公司负责免费修理和更换配件

与用户建立一个长期稳定的配件供应和服务关系，定期走访用户了解产品使用情况

对投入使用的电子衡器实行终身负责制，终身为用户提供技术服务及技术支持售后服务

选购小贴士：客户在选购汽车衡时，不应只着眼购买时的价格，还应必须留意汽车衡的价值，这包含了使用这产品的生命周期长短、维护成本、因磅秤损坏无法使用而产生的经济损失等

我公司主打产品：[100吨电子地磅](#)、[汽车衡](#)、[电子吊秤](#)、[轴重秤](#)、[叉车秤](#)、[皮带秤](#)、[无人值守称重系统](#)等等各类衡器及配件，我公司产品物美价廉，质量保证！信誉保障！您值得信赖！！

更多内容请登录公司：<http://www.sanhe-scale.com>

业务联系人：徐先生

7X24小时咨询热线：151-5699-8424 座机：0552-3073177-801

在线咨询QQ：623226630 微信：18895606220

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！

100T重载地磅，搅拌站专用100T重载地磅，搅拌站专用