

庭院灯生产厂家

产品名称	庭院灯生产厂家
公司名称	扬州亚联光电科技有限公司
价格	600.00/个
规格参数	嘉彤:光源：LED YLJT-4:灯杆：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理 山东聊城市:防护等级：IP65
公司地址	扬州市江都区双沟新河工业园
联系电话	0514-86292898 17351333567

产品详情

庭院灯工艺技术说明

一、庭院灯产品工艺技术标准：首先考虑灯具造型与安装地点周围的环境相协调，

要满足亮化和美化环境双重要求，同时也应满足《GB7000.1-2002/IEC 60598-1：1999》中的一般安全要求与试验。灯杆、灯罩、装饰件的各项指标应符合《GB7000.5-1996》相关标准要求，在风速150km/n的环境中，确保正常运行。

二、根据产品设计的文件图样，确定加工工艺方法和各项管理步骤。

1、按照设计文件，编制加工工艺过程卡。

2、编制各种材料、配件采购清单及相关验收标准与要求。

3、联系相关产品、零配件协作单位（或供应商）。

4、设立各项质量检验规程及制度。

三、根据产品设计的文件图样与产品结构，确定材料、工艺操作方法及加工所需设备。

1、对照设计文件检查核对所领材料、配件是否相符与合格。

2、对照设计文件及加工工艺，检查所需加工设备以及各种工、模、夹具是否齐备完好。

3、根据产品加工精度及要求，检查各种量具是否良好。

4、检查工作环境是否符合环保以及各项安全要求。

5、参照工艺文件，制作好各种所需模板与样板，保证产品以及零部件的外观统一与互换。

四、庭院灯具生产制造的一般工艺要求。

1、灯杆、灯头

(1) 灯杆选用**mm - **mm，厚度为**mm钢管，通过变径灯焊接，热镀锌喷塑而成。

(2) 灯杆、灯头外表面不允许有明显划伤和凹凸现象。

(3) 凡焊接表面必需平整、光滑、牢固可靠，打磨并抛光。

(4) 灯杆中心线的不直度应小于2‰。

(5) 灯杆与法兰的不垂直应小于3mm

(6) 灯杆、灯头、法兰、加强筋、穿线孔的锐角必需全部倒钝。

(7) 钢管灯杆热浸锌厚度应大于65 μ mm.

(8) 灯杆、灯头外表面涂漆（或喷塑），不应有明显的流挂和颜色不均匀现象。

(9) 灯头穿线孔应配制橡胶圈。

亚联光电自成立以来，专注于LED、太阳能、风光互补照明，为国内的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案，为新常溧公路金坛段照明工程（江苏省名优工程）、南通东凌风电厂风力发电照明工程、金坛电力器材厂照明工程、新疆建设兵团农1师15团照明工程、河北邯郸照明工程、内蒙古包头东胜区神华集团神华小区照明工程以及山西阳泉盂县重大照明工程提供了LED照明示范应用以及能源管理系统解决方案。未来在高速发展的LED照明道路上，亚联光电将继续发挥核心优势，整合资源推广LED照明产品，不断提升自身品牌影响力以及竞争力，努力推动LED照明行业的持续发展。

目前公司以拥有18大系列产品：大型太阳能、风能光伏并网发电系统、LED太阳能路灯、LED太阳能庭院灯、LED太阳能投光灯、LED太阳能草坪灯、LED太阳能楼道灯、LED交流电路灯、大功率LED隧道灯、LED交流电庭院灯、LED护栏灯、LED埋地灯、LED水下灯、LED彩泡灯、LED高级护眼灯、LED教室专用照明灯具、LED太阳能高速公路广告灯、LED太阳能控制系统、LED交流电控制系统。

如需请致电：15366871288 0514-86292898