

烟囱防腐应用及性能特点-江苏申正建设工程有限公司

产品名称	烟囱防腐应用及性能特点-江苏申正建设工程有限公司
公司名称	江苏申正建设工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市亭湖区建新新村西区70-1号(2)
联系电话	0515-88361158

产品详情

烟囱防腐应用及性能特点：一、[烟囱防腐](#)耐蚀机理 VEGF鳞片胶泥(涂料)是以乙烯基酯树脂资料为主材,参加10% ~ 40%片径的玻璃胶片等资料制造而成。VEGF鳞片胶泥在施工完毕后,扁平型的玻璃鳞片在树脂接连相中呈平行堆叠排列,然后构成细密的防渗层构造。VEGF鳞片胶泥固化后,因为乙烯基酯树脂的高交联密度,能够有效削弱水蒸汽和腐蚀性化学介质的渗透,VEGF的共同构造更能到达防渗或减渗的效果。二、烟囱防腐功能特色 (1)耐腐蚀功能好。(2)低渗透功能。(3)附着力强。VEGF鳞片胶泥与混凝土或碳钢基材之间的粘结强度高,与钢板的粘结强度不低于2.0Mpa,与混凝土的粘结强度不低于2.5 Mpa。(4)耐高温(热冲击)功能好。因为涂层中含有很多玻璃鳞片,消除了涂层与钢铁之间线膨胀系数的差别,使VEGF鳞片胶泥适合于温度交变的重腐蚀环境。(5)耐磨性好。VEGF鳞片胶泥固化后的硬度较高,比普通醇酸漆高2 ~ 3倍,耐磨性较好,受外部机械损伤时,VEGF鳞片胶泥的损坏是部分的,其分散趋势小,易于修复。(6)技术性较好。因为VEGF鳞片胶泥的固体成分较高,能够一次性做成较厚的涂层。涂层办法能够选用喷涂、滚涂、刷涂等成型技术,并具有当场制造和室温下固化的特色。三、烟囱防腐使用 现在,VEGF鳞片胶泥在烟气脱硫设备的吸收塔以及水平烟道中多有选用,国内也有将其作为排烟筒内部的防腐隔离层。但在老烟囱防腐改造中,国内没有选用鳞片复合资料的事例。该商品使用寿命的保证期为10 ~ 15年,寿数长短主要与施工质量和运转环境密切相关。

江苏申正建设工程有限公司主营：烟塔新建，烟囱防腐、维修、美化、清洗，烟囱脱硫、钢结构防腐、聚脲防腐防水喷涂、电厂烟囱聚脲喷涂等工程施工

地址：江苏省盐城市开放大道9号2#综合楼4楼

联系人:刘先生

手机:13605105861 18361115698

电话:0515-88361158

传真:0515-88383155

邮箱:gkwzcn@126.com

网址:<http://www.jsszgk.com>

邮编:224000