

# 危化品防爆冷藏柜，200L

产品名称	危化品防爆冷藏柜，200L
公司名称	广州安菲环保科技有限公司上海分公司
价格	1.00/台
规格参数	英鹏:陈生：15521297010 BL-200L:陈生：15521297010 广州:陈生：15521297010
公司地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢9层YG0060室
联系电话	13288494990

## 产品详情

危化品防爆冷藏柜，200L

产品详情

品牌：英鹏GYPEX

型号：BL-200L

类别：单门单温

制冷方式：风直冷

电源：220V~50HZ

耗电量：0.84kwh/24h

额定功率：225W

总容积：209L

温度控制：0 t 10

净重：54Kg

外形尺寸（宽\*深\*高）：515\*555\*1700

## 产品描述：

- 1.中空玻璃设计，保温性能好，高效防雾，展示效果甚佳
- 2.超厚发泡层，有隔热效果，高效厚精密保温层，增强保温效果
- 3.万向轮设计，移动方便轻巧
- 4.名牌压缩机，高效制冷 噪音低 耗电少 性能稳定
- 5.内置节能灯管，时刻展示最佳效果
- 6.可调节层架，层次高度可自调节，存放食品更加方便。
- 7.220V/110V 任君选择

## 危化品防爆冷藏柜，200L

电子温控大都采用热敏电阻式温度控制器（温度传感器），因为它的温感探头随温度升高电阻变小，随温度下降电阻变大。利用其这一特性，可以使压缩机开机与停机，从而实现电路控制。整机采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理，产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准：

GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》 GB 3836.2-2000

《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》 GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》 GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》 GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》产品表面采用最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术，及多种安全保护技术；

## 产品特点

采用先进的防爆技术，安全可靠。

整机外型美观，安装运输方便。

冰箱的设计严格按照国家标准生产，质量稳定可靠

防爆标志：Exemiad CT4

## 适用范围：

爆炸性气体混合物危险场所：2区

爆炸性气体混合物： A、 B、 C

温度组别：T1-T4

户内、户外

此冰箱有多种型号，若非标可根据客户要求定制。欢迎来电洽谈！陈生：15521297010

危化品防爆冷藏柜，200L