

自动校准塑料快拆喷嘴

产品名称	自动校准塑料快拆喷嘴
公司名称	东莞市鑫九五信息技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:博美
公司地址	广东省东莞市厚街镇康乐南路181号东逸翠苑10号楼902房（注册地址）
联系电话	4008090595 18322943621

产品详情

塑料快拆喷嘴大全快速连接设计,使得喷头更换变得更加迅速和省力,自动校准,有效降低运行成本和停机维修时间,塑料快拆喷嘴大全主体无需拆卸,仍在喷淋集管上面,只需更换喷头即可,进一步降低成本,喷嘴主体可以反复使用。

塑料快拆喷嘴大全内部带有工字形密封圈,有效防止喷头意外移位和液体渗漏;显影机塑料快拆喷嘴大全喷头大全能够产生多种角度的扇形喷雾和实心锥形喷,喷雾水流均匀,液滴大小中等;PCB厂显影机塑料快拆喷嘴大全喷头大全种类丰富,具有多种材质和型号可供选,可以满足多种化学品的喷射。

塑料快拆喷嘴大全结构设计新颖科学,喷嘴体和喷头可以快速迅速分开,您只要用手将喷头旋转90度就可以从喷头体拆除喷头,不需要任何工具,因此可以显著减少维修停机时间,喷头自动准备定位;塑料快拆喷嘴大全喷头有个内装置挡块,使喷头在装入喷嘴体之后会锁定在正确位置,避免了费时的手工调整,因此每次安装都可以确保完全校准,消除了由于校准误差而产生的品质控制问,耐化学腐蚀耐磨损;。

塑料快拆喷嘴大全可分别采用玻璃纤维增强聚丙烯(含纤25%),碳纤维增强聚丙烯(含纤40%)、PVC 聚氯乙烯、TEF聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯(PVDF)和SS不锈钢等多种材质制造而成.均具有强度高,耐磨损耐化学腐蚀的优点,且能防止冲洗液体结块和聚积,非常适合于磷酸盐类,酸类,溶剂类和其他腐蚀性溶液的冲洗,漂洗,清洗应用要求,其中玻璃纤维增强聚丙烯耐热最高温80度,碳纤维120度,而聚偏二氟乙烯是一种不加颜料的高纯度材料,可保持加工环节的高度净化,7KG压力下耐热可高达148度.

业务咨询:郭华业务热线:13926840719座机专线:4006-0769-56业务QQ:723545743公司官方网址:www.b
mjet.com

www.bmc2f.com www.penzuizg.com 邮箱:bmjet@bmjet.com 售前工
程师:何玉祥先生 售前咨询热线:18925842669售前咨询邮箱:723545743@QQ.com

