

## ZS双吸式自吸泵（分体式）

产品名称	ZS双吸式自吸泵（分体式）
公司名称	上海奥一泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇亭塔路156号
联系电话	18930158777

## 产品详情

### 一、产品概述：

ZSL强自吸.高扬程.大流量.直联式双吸自吸泵是本公司根据市场需求而开发的一种全新结构的节能型双吸自吸泵产品。填补了国际、国内该类型的历史空白，并取得了国家发明专利（200910196736.X）、实用新型专利（200920210414.1），ZSL强自吸.高扬程.大流量.直联式双吸自吸泵彻底解决了单吸式自吸泵的轴向拉力大、自吸时间长、效率低等问题，具有吸程高、自吸时间短、使用效率高、节能效果显著、运行平稳，使用寿命长等优点。AYZS清水型适用于输送清水或轻度污水的场合，效率比污水型高，自吸性能好。AYZSW污水型泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，既不需要安装底阀和灌引水，又可吸排含有颗粒固体和纤维等杂质的液体，可广泛适用于市政排污工程、荷塘养殖、轻工、造纸、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。AYZSC型柴油机式双吸自吸泵适用于各种复杂的应急抢险、消防等场合，不受电源、使用场地等因素的影响，可以移动作业，灵活性高。

### 二、产品特点：

该泵可采用分体式与直联式及便拆式三种结构，按类型又分为清水型、污水型两大系列，于国内同类产品相比，具有结构简单紧凑、振动小、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等优点，在自吸泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先，达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。

### 三、型号说明

四、ZSL强自吸.高扬程.大流量.直联式双吸自吸泵的使用范围：1、环境温度 50 ，介质温度 80 特殊要求可达200 。2、介质PH值铸铁材质为6~9，不锈钢为2~13。3、AYZSW污水型双吸式自吸泵使

用介质重度不超过 $1240\text{kg/m}^3$ ,污水型同型号泵扬程低于清水型10%4、自吸高度不能超过规定值5~7米,吸入管长度为10m。5、AYZSW污水型双吸式自吸泵通过能力悬浮颗粒直径约为泵口径的20%,纤维长度泵口径的5倍。

五、ZSL强自吸.高扬程.大流量.直联式双吸自吸泵的水泵结构图：

六、性能参数表：