

小型混凝土泵车的特点 厂家价格直销混凝土泵车

产品名称	小型混凝土泵车的特点 厂家价格直销混凝土泵车
公司名称	山东智赢机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1417号
联系电话	0537 - 3270020 17305373339

产品详情

市场上主流中小型混凝土泵车的特点主要有以下几方面：

混凝土泵车的浇筑能力，排量为10—100平米/小时是国内最大的布料杆混凝土泵车。排出压力对标准缸为46.9公斤力/平方厘米，对最好的混凝土泵车为70公斤力/平方厘米，这也是国外最大排出压力。泵中设有口径为200毫米的闸板式滑阀，对长距离压送或贫配比低坍落度混凝土的浇筑具有非常好的泵送性能。还设有行程调节阀，可适应各种配比的混凝土，根据伺服调节器的动作，可在最适宜的条件下对混凝土进行浇筑。

混凝土泵车的操作性，在操作盘上，由于把操作杆、开关之类集中设置，使操作性能大大提高。布料杆操作控制箱体积小，重量轻，使用方便及气密性高，因而耐用性好。增加了布料杆操作用的03米电缆，新的远距离开关控制用的100米电缆也作为标准装备装上了，使用更为方便。把布料杆折叠成独立的Z形，并把软管装在回转式软管引导装置的前端，就可按这种形状收藏。所以在施工现场上的移动，浇筑结束后的收藏等都很方便。

混凝土泵车的经济性，混凝土缸尺寸采用直径200x1400毫米，因为行程容积大，对同一泵送量滑阀切换次数少，滑阀寿命就长（相对于最好混凝土泵车的1.27倍）。发动机采用V形八缸直接喷射式发动机，燃料消耗量可减少15%。借助于排量控制杆的操作，可使发动机在经济的转速下运转，液压油量为160升，因而减少了油脂的费用。

混凝土泵车的清洗性，借助高压往复式水泵排出配管内残余混凝土及冲洗机体都很方便。由于水泵可独立运行，所以操作性也好。在料斗球形底部有清扫口，便利料斗的清洗。另外冲洗室周围的作业空间较大，已考虑了日常检修方便。

混凝土泵车的安全性，采用平车台的形式，车台上空间宽敞，车台与料斗侧的台阶相连接，所以在车台上

工作很安全。为了使司机下到地面时也可以对混凝土泵作出紧急停车夕在料斗侧设置了开关。不论发动机的转速高低如何,布料杆的速度都保持在所定速度范围内,即使操作不注意时也保证安全。

想了解更多泵车详情,请查看工程机械直卖网(www.cmsell.com)

来电热线:手机:17305373339(微信同号)

联系人:杜经理