

# 热力管网钢套钢蒸汽保温管含税价格及简介

产品名称	热力管网钢套钢蒸汽保温管含税价格及简介
公司名称	沧州辰熹管道配件有限公司
价格	10.00/米
规格参数	型号:齐全 标准:国标 产地:沧州
公司地址	盐山县边务乡小吴村（注册地址）
联系电话	0317 - 6386078 15076745423

## 产品详情

热力管网钢套钢蒸汽保温管含税价格及简介 15076745423 QQ1910222685贾凌

钢套钢直埋蒸汽管道外表面温度是在进行管道保温计算时按照标准要求须硬性控制的数字，外表面温度过高会直接影响外套钢管外防腐的使用寿命，甚至在短时间内使外防腐失去作用;另外也会增大外套钢管本身的热应力，直接影响管道本身的全运行。不仅如此，表面温度过高还会对周围实施造成破坏，工程中多有发生因埋地管表面温度过高而影响附近电缆、燃气、植被、绿化的事件发生。所以在国家标准中规定直埋蒸汽管道的外表面温度须控制在50 以下

聚氨酯保温管。

性能特点:

预制直埋蒸汽管道是目前国内广泛采用的蒸汽保温管道，主要分为“外滑动”和“内滑动”两种结构。

“外滑动”结构是指将保温材料包敷在工作钢管上，工作钢管与钢质支架一起在外套钢管内壁上滑动的一种保温结构。在保温材料与外套钢管之间留有空气夹层(一般不大于15mm)，空气层即可用于排潮，也起到一定的保温作用，保温材料一般采用憎水性无机材料，在保温层少量进水时可以利用空气层和排潮管将水汽排出。此种结构因为存在空气层，所以可以充分利用弯头进行自然补偿，减少补偿器的使用。

“内滑动”结构是指将保温材料包敷在工作钢管上，保温材料与外套管形成整体。在管道运行时，工作钢管在保温层内伸缩、滑动的结构。此结构内保温层采用无机材料，外保温层采用有机材料，外保温层与外套管之间没有空气层。

## 应用范围:

作为火力发电厂中的主要热力设备之一，高温蒸汽管道的良好的保温性能，能够为电厂中的设备的安全与可靠提供一定的保障，降低热量的损失程度。保证发电厂中的温度，对创造良好的热工作环境和能源的节约都具有重要的意义。欧美发达国家都对电厂的保温工作投注了大量的重视度，从他们的实践中可以显示出做好电厂的保温工作对发电站节约了不少能源，尤其是中大型的发电站。

## 聚氨酯保温管

热力管道的主要应用范围包括采暖、通风、空调用汽和工业用汽的设备中。热力管道的分类是按照其管道的介质来分的，蒸汽管道的介质是蒸汽、另一种管道是热水管道。其中蒸汽管道又可以分为饱和蒸汽管道和过热蒸汽管道。