

美孚SHC460WT润滑脂

产品名称	美孚SHC460WT润滑脂
公司名称	荣亨（深圳）润滑油实业有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:SHC460WT 规格:16KG
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山云峰路3号49栋243（注册地址）
联系电话	0755-29001787 13923773721

产品详情

美孚SHC润滑脂460 WT

Mobil SHC Grease 460 WT

美孚风力发电机轴承润滑脂

高性能合成润滑脂-风力涡轮机

偏航回转支承润滑脂

产品描述

美孚润滑脂SHC Grease 460 WT润滑脂是一种性能优越的润滑剂特别适合超过风力涡轮机的要求要求应用程序在极端的温度。合成基础油的独特特征结合的高质量锂复合增稠剂。合成液体和低的无蜡性质牵引系数提供优秀的低温泵送能力????????非常低的启动和运行扭矩。锂复合增稠剂贡献优异的附着力、结构稳定性和耐水性。润滑脂具有高度的化学稳定性,制定特殊添加剂组合对磨损提供出色的保护,生锈和腐蚀在高和低的温度。

美孚润滑脂SHC Grease 460 WT特别制定润滑偏航,音高和主轴承的风力涡轮机,并成为第一个填充产品许多风力涡轮机制造商和零部件供应商的首选。声誉是基于其优异的质量和可靠性以及证明出色表现在全世界有超过10000的风力涡轮机。

美孚SHC460WT风力发电机轴承润滑脂 Mobil SHC Grease 460 W

特性和好处

美孚润滑脂SHC Grease 460 WT认可和欣赏世界各地的创新和卓越的性能。一个关键因素在埃克森美孚品的开发是密切接触者与关键原始设备制造商(oem),以确保我们的产品将提供特殊的性能不断发展的工业设备的设计。

与设备制造商帮助确认我们的工作从我们自己的实验室测试结果显示美孚润滑脂SHC Grease 460 WT。相比传统油脂合成润滑脂的好处包括润滑脂寿命更长,增强假渗碳硬化保护和轴承寿命,适用温度范围广,以及潜在的机械效率提高。

严酷的应用环境专有合成基础油已被选定为美孚润滑脂SHC Grease 460

WT因为他们杰出的热/抗氧化潜能。的锂复合增稠剂技术和特定的添加剂有助于增强美孚润滑脂SHC Grease 460 WT提供以下特点和优点:

特性	优势和潜在的好处
杰出的高温和低温性能比传统的油脂	广泛应用温度范围,具有优良的高温保护和低扭矩,容易在低温下启动
极好的热稳定性和抗氧化性能比传统的油脂	延长使用寿命较长的间隔relubrication和提高轴承寿命
优秀防止磨损、生锈和腐蚀	减少停机时间和维护成本
良好的可泵性	可靠的轴承使用集中油脂润滑系统或油脂分配器
在水的存在突出的结构稳定性	在充满敌意的水环境中保留优良的润滑脂性能
牵引系数低	合成配方提供潜在的改进的机械寿命和降低能源成本与传统的油脂

美孚Mobil SHC460 WT合成润滑脂

应用程序

美孚润滑脂SHC Grease 460 WT NLGI 1.5级极压润滑脂与ISO 460 VG合成基液为艰难的风力涡轮机应用推荐。它提供了优秀的轴承保护在中度高负载下速度和耐水的应用程序中是一个关键因素。人体自燃现象美孚润滑脂460 WT满足大多数风力涡轮机建筑规范和组件供应商和润滑等方面显示了卓越的性能在应用程序偏航,音高和主要轴承手册抹油或润滑脂使用集中式润滑系统或药剂师。推荐的工作温度范围是-30 oC - 150oC。

美孚SHC460WT合成润滑脂 极压润滑脂 Mobil SHC Grease 460 WT

感谢您关注我们荣亨(深圳)润滑油实业有限公司销售的产品,若您希望获得进一步的了解,如壳牌工业齿轮油,美孚工业润滑油等更多信息,欢迎您随时来电咨询和洽谈:0755-29001787,诚邀为您提供最满意的服务!

公司官网：www.roheng.com

联系手机(微信同号)：13923773721 郭小姐

联系QQ：125614793

...