壳牌马力士GL95齿轮润滑脂

产品名称	壳牌马力士GL95齿轮润滑脂
公司名称	荣亨（深圳）润滑油实业有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:壳牌 型号:马力士GL95 规格:16KG
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山云峰路3号49栋243（注册地址）
联系电话	0755-29001787 13923773721

产品详情

壳牌马力士GL95开式齿轮润滑剂 Shell Malleus GL 95 工业润滑脂

包装规格：16KG/小桶；180KG/大桶。

壳牌马力士GL开式齿轮、钢缆润滑剂是优质、无铅，含有极压添加剂的润滑剂，应用于开式齿轮和钢缆的润滑和保护，按应用时不同的环境温度和工况条件选用不同的马力士GL产品。

壳牌马力士GL采用高粘度指数石蜡基矿物油和合成型基础油配以精选的添加剂调合而成，它的独特配方可使之能长期驻留在被润滑表面，消除了齿轮齿根部位润滑剂堆积现象的发生。

壳牌 马力士 GL25 GL65 GL95 GL205 GL400润滑齿轮油

推荐应用

· 慢速运转的开式齿轮

· 静止或慢速运转我钢缆，包括那些间歇浸入到海水中的钢缆

· 锚用钢缆

壳牌马力士 GL95开式齿轮油，Shell Malleus GL 95。

性能特征

· 优越的物理及机械稳定性

壳牌马力士GL润滑剂可在长期的使用过程中保持其固有的防护特性。

· 优异的抗磨损性能

在一定的工作温度、速度和压力下，壳牌马力士润滑剂能在主动齿轮和被齿轮之间形成缓冲膜。

· 极高的承载能力

壳牌马力士GL中含有二硫化钼和其它类型的固体润滑剂，可降低齿轮接触区的温度，减少齿轮表面点蚀和爬行问题的出现。

· 具有很好的抗水冲洗性。

· 抗腐蚀性。

在恶劣的环境下如盐水中，也能很好地保护金属表面免受腐蚀，并抵抗脏物和尘土对齿轮的侵蚀。

· 壳牌马力士不含铅和溶剂，是一种环保型的产品

壳牌马力士GL95润滑脂，Shell Malleus GL95开式齿轮润滑剂

典型数据

壳牌马力士GL	25	65	95	205	400
基础油的运动粘度 100°C mm²/s	13.0	18.0	35.0	61.0	410
表观粘度过-18°C P	2400	6600	9400	20500	-
-40°C P	13750	39000	-	-	-
密度15°C kg/l	1.003	1.070	1.076	1.080	
四球极压实验					
烧结负载 kg	500	620	800	800	> 800
负载磨损指数 kg	75	85	110	120	166
四球极压实验					
磨痕直径 mm	0.54	0.57	0.67	0.67	0.68
Falex连续负载					
失效负载 kg	+2045	+2045	+2045	+2045	+2045

、

感谢您关注我们荣亨（深圳）润滑油实业有限公司销售的产品,若您希望获得进一步的了解，如壳牌工业齿轮油，美孚工业润滑油等更多信息，欢迎您随时来电咨询和洽谈：0755-29001787，诚邀为您提供最满意的服务!

公司官网：www.roheng.com

联系手机(微信同号)：13923773721 郭小姐

联系QQ：125614793

一个电话，给您一个惊喜..