

# QZZS型强自吸双吸泵

产品名称	QZZS型强自吸双吸泵
公司名称	上海奥一泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇亭塔路156号
联系电话	18930158777

## 产品详情

### 一、产品概述：

QZZS强自吸双吸泵系本公司在原有的第一代多功能双吸式自吸泵的基础上，升级换代的第2代新结构泵组产品，填补了国际、国内该结构历史空白，彻底解决了第一代多功能双吸式自吸泵存在的吸程不高，吸得慢，无引灌水不能自吸，不能干起动等缺点。

### 二、产品特点：

- 1、独特地强自吸自动控制功能，具有超高吸程，超快自吸，不需引灌水便能自吸起动及能自动控制，特别适用于配套在机车一体化移动泵站上，作为给排水设备，可广泛应用于抗洪抢险、排涝、消防等场合。
- 2、因其超快自吸，大大减少了60%的自吸时间，有效提高操作工作效率50%以上，提高了吸程高度30%以上，并使其使用寿命延长，达到了使用的耐久性、稳定性、实用性、经济性等功能。
- 3、因采用独特的双吸自吸式真空泵组，自动控制系统的巧妙组合设计结构，在大流量、大口径应用更广泛，因为采用双吸式结构，水在叶轮两端同时进水，中间排出，没有轴向拉力，所以流量与口径不设上限，正常口径在DN100~DN600，流量100吨~3000吨，非标无论口径流量大小可订做。
- 4、使用时不需引灌水就能正常工作，耐干磨、不需底阀，与其它产品有本质上、结构上的区别。因其具有强自吸自动控制等功能，具有超高吸程，超快自吸起动即能自动控制（即真空度降低到低位时真空泵组自动起动，真空度升到高位时真空泵组自动多功能停机，不干扰主泵的运行，起辅助作用）。
- 5、新采用的自控引水装置，引入了内置机械式浮球阀与监测探头并用的新模式，极大地提高了设备的可靠性，即时真空泵一直运行，水箱内的水位达到一定的位置，机械式浮球阀会因浮力而自动关闭，从而使水不能进入真空泵，对真空泵起双重保护作用，使真空泵不会因进水而损坏部件。增加了阻水阀，装在外接管路上，可有效阻挡水汽进入真空泵。

### 三、型号意义：

#### 四、性能参数表：