# 节能深井潜水泵型号参数

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 节能深井潜水泵型号参数 |
| 公司名称 | 广州通辉泵业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:HTC40<br>扬程:168<br>流量:90 |
| 公司地址 | 广州经济技术开发区永丰2号自编二栋1号厂房 |
| 联系电话 | 13352895968 13352895968 |

# 产品详情

本着诚信为本的原则，通辉泵业所经销之产品多年来受到广大客户的欢迎，我司主要生产化工，钢铁，制药，矿山 无堵塞污水泵价格，冶金用耐腐耐磨的全不锈钢污水泵、污水泵、全不锈钢深井泵、深井泵、管中泵、温泉泵、水陆两用泵等

?

深井泵又可称其为深水泵，井用泵，井用潜水泵，他是属于潜水泵的一种，但是深井泵泵体里面的叶轮个数很多，所以我们又叫它多级潜水泵。

深井泵开泵前，第一步工作是加水。电机上面有个加水孔，必须注满水来冷却电机，接着安装好出水管和接好电缆线，把深井泵放入液体中完全淹没，开泵后，叶轮高速旋转，其中的液体随着叶片一起旋转，在离心力的作用下，飞离叶轮向外射出，射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢，压力逐渐增加，然后从泵出口，排出管流出。此时，在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区，液池中的液体在池面大气压的作用下，经吸入管流入泵内，液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。

潜水泵的基本参数包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、出水口管径等等。

潜水泵组成

由控制柜，潜水电缆，扬水管，潜水电泵和潜水电机组成。

潜水泵主要用途及适用范围

包括矿山抢险、建设施工排、水农业排灌、工业水循环、城乡居民引用水供应，甚至抢险救灾等等。

深井泵具有大流量高扬程的特点。下面了解一下深井泵注意事项

1.深井泵应使用在含砂量低于0.01%的清水源，泵房内设预润水箱，容量应满足一次启动所预润水量。

2.新装或经过大修的深井泵，应调整泵壳与叶轮的间隙，叶轮在运转中不得与壳体摩擦。

3.深井泵在运转前应将清水通入轴与轴承的壳体内进行预润。

4.深井泵启动前，检查项目应符合下列要求：

1）底座基础螺栓已紧固；

2）轴向间隙符合要求，调节螺栓的保险螺母已装好；

3）填料压盖已旋紧并经过润滑；

4）电动机轴承已润滑；

5）用手旋转电动机转子和止退机构均灵活有效。

5.深井泵不得在无水情况下空转。水泵的一、二级叶轮应浸入水位1m以下。运转中应经常观察井中水位的变化情况。

6.运转中，当发现基础周围有较大振动时，应检查水泵的轴承或电动机填料处磨损情况；当磨损过多而漏水时，应更换新件。

7.已吸、排过含有泥砂的深井泵，在停泵前，应用清水冲洗干净。

8.停泵前，应先关闭出水阀，切断电源，锁好开关箱。冬季停用时，应放净泵中积水