

# 球铁探伤仪球墨铸铁探伤仪

产品名称	球铁探伤仪球墨铸铁探伤仪
公司名称	沈阳汇测仪器科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区造化街道造化村10113
联系电话	1552432-3708 15524323708

## 产品详情

HCT-800及其HCT系列探伤仪都为本公司厂家直销,从未授权任何代理商,近期网络上有盗用我司产品图片及参数在网络上宣传冒充我司产品,在此公告广大用户,以防上当受骗,给您带来损失。

技术参数：

- 1.仪器自带电子说明书，每步操作都有操作提示，快速上手
- 2.internet宽带网口和双USB接口，计算机可通过网线远程操控仪器并实现探伤数据的处理
- 3.键盘自带数字键，直接通过数字键快速调节增益、声程等功能
- 4.仪器自动读取高波缺陷读数，无需通过门的调节来读数，亦可通过键盘的定量键读取不同缺陷数据
- 5.自动测试零点、K值曲线时，仪器自动记录高波并画出包络线
- 6.仪器可通过菜单软关机自动保存数据，亦可通过电源键硬关机
- 7.采集速度；低速，中速，高速，包络线记录准确分析缺陷

频率范围：0.4-20MHz

增益范围：0-120dB，0.1,2.0,6.0dB步进

动态范围：40dB

垂直线性：<2%

水平线性：1m内为0

扫描范围：0-10000mm

分辨率：>45dB

灵敏度余量：>65dB（深200mm 2平底孔）

衰减器精度：<  $\pm 1\text{dB}/12\text{dB}$

工作模式：单探头、双晶探头、穿透探头

脉冲发生器：可变脉冲发生器

阻尼：50/100/400 自动匹配

检波方式：半波/射频

数字抑制：0~99%线性抑制，不影响线性与增益

闸门：进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数

显示环境温度：-20~50

相对湿度：(20~95)%RH

充电器：220~240V交流输入

工作电压：7.4V  $\pm 0.3\text{V}$

尺寸：215\*175\*33mm（长\*宽\*厚）

重量：1.28Kg