

ZMQP-16C气动薄膜切断调节阀

产品名称	ZMQP-16C气动薄膜切断调节阀
公司名称	上海凯功阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	凯功:常压 ZMQP:常压 上海:铸钢
公司地址	青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C区247室
联系电话	86-021-36359529 15921642885

产品详情

产品介绍

ZMQ、ZSQ型气动薄膜（活塞）切断阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。切断阀接受来自调节仪表的信号，切断、开启或改变介质流向，达到对压力、流量、液位等工艺参数自动控制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和远程控制系统中。本系列产品有薄膜式、活塞式两种。阀体结构有单座、套筒、双座（二位三通）三种，密封形式有填料密封和波纹管密封两种，产品公称压力等级有PN10、16、40、46四种，公称口径范围DN20~200mm。适用流体温度由-60~450℃。泄漏量等级为IV级或VI级。流量特性为快开。

产品特点

切断阀采用多弹簧执行机构与调节机构用三根立相连，整个高度可减小约30%，重量可减轻约30%。

阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道，额定流量系统数增大30%。阀内件密封部分有严密型和软密封两种，严密型为堆焊硬质合金，软密封型为质材料制作，关闭进密封性能优良。

平衡型阀内件，提高了切断阀的许用压差。

波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝了介质外漏的可能性。

活塞式执行机构，操作力大，使用压差大。