

# ZZVP自力式微压调节阀(泄氮阀)

产品名称	ZZVP自力式微压调节阀(泄氮阀)
公司名称	上海凯功阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	凯功:碳钢 ZZVP:常压 上海:常温
公司地址	青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C区247室
联系电话	86-021-36359529 15921642885

## 产品详情

产品介绍 ZZVP自力式微压调节阀 蒸汽调节阀 高压调节阀 法兰调节阀 不锈钢调节阀

ZZC和ZZV自力式差(微)压调节阀是一种不需要外加能源的执行器产品。可用于公称压力PN01, PN10。差(微)压均可分段调节。从50mm.W.C至0.1MPa。其用途十分广泛,可用于工业燃烧炉系统,控制两种物料,如煤气、空气流量配比,以达理想燃烧。用于氢冷发电机组密封油系统,控制密封油与氢气间压力差,以确保可靠密封。当差压阀的低压端通大气即为微压阀(差压阀负压,端压,力为零)。

### 产品特点

- 无需停止生产即可进行设定值的调整;
- 无填料,阀杆上、下活动时不存在磨擦,上密封绝对可靠;
- 执行机构敏感元件极为灵敏,极微小的压力变化会被感测出来;
- 阀体为四通形式,因而K、B型可通用一种阀体。

### 规格与技术参数

主要技术参数和性能指标(表一) 公称通径 DN(mm)20253240506580100 额定流量系数 KvZZCP/ZZVP81120325080100160ZZCN 5383 额定行程 (mm)68101520 公称压力 PN(MPa)0.10 1.0 差压调节范围 (kPa)0.5 ~ 5.5 5 ~ 10 9 ~ 14 13 ~ 19 18 ~ 24 22 ~ 28 26 ~ 33 31 ~ 38 36 ~ 44 42 ~ 51 49 ~ 58 56 ~ 66 64 ~ 78 76 ~ 90 8 ~ 100 介质温度 ( ) 80 调节精度 (%) 10 允许泄漏量 (l/h)ZZCP/ZZVP10 -4 X 阀额定容量 (级)ZZCN5X10 -3 X 阀额定容量 (II级)注: 1.ZZCP/ZZVP公称压力为0.10MPa, ZZCN为1.0MPa 2.ZZCN差压调节范围为36 ~ 44...88 ~ 100kPa

### 外形尺寸及重量

外形尺寸及重量(表三) 单位：mm

DN20253240506580100A308394308394308394394394HZZCP/ZZVP376465365445445490490510ZZCN  
536536 LZZCP/ZZVP150160180200230290310350ZZCN 22222 重量  
G(Kg)1213151720283843导压管螺纹接头M16X1.5