

ZXN-16C铸钢气动双座调节阀

产品名称	ZXN-16C铸钢气动双座调节阀
公司名称	上海凯功阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	凯功:碳钢 ZXN-16:常压 上海:常温
公司地址	青浦区重固镇北青公路6725弄6号2幢2层C区247室
联系电话	86-021-36359529 15921642885

产品详情

产品介绍

ZXN型新系列气动薄膜双座调节阀采用双导向结构，配用多弹簧执行机构，具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许压差较大，而允许泄漏量也较大的不是很清洁的介质场合。本系列产品有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64；阀体口径范围DN20~200。适用流体温度由-200 ~+560，其范围内多种档次。泄漏量标准有II级或IV级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。

产品特点

顶底、层双导向双座调节阀，工作时稳定性好。有两个阀芯和阀座，采用“四通”阀体，可以方便地由正装改装成反装，气关阀变气开阀。阀体按流体动力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数大。不平衡力小，允许使用压差较大。执行机构采用多弹簧结构，高度减小30%。重量减轻30%。可调范围大，固有可调比为50%。ZXNV型波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成了完全密封，堵绝流体外漏。ZXNJ型调节阀带有保温夹套，用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。

主要零件材料

阀体、阀盖：HT200，50ZG芯、阀座：1Cr18Ni9Ti，司太莱合金堆焊填料：聚四氟乙烯，柔性石墨波纹管：1Cr18Ni9Ti填片：橡胶石棉板、10#、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片膜盖：A3波纹膜片：丁晴橡胶夹增强涤纶织物、弹簧：60SiMn阀杆、推杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti衬

套：2Cr13软密封阀芯：增强聚四氟乙烯