

SMA-KWE弯头天线接口 SMA射频接头

产品名称	SMA-KWE弯头天线接口 SMA射频接头
公司名称	东莞市科仑电子有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:Conlone科仑 产地:东莞 型号:sma-kwe
公司地址	东莞市长安镇厦边江边工业区8号
联系电话	0769-82713327 13286131221

产品详情

主要技术特性 TECHNICAL CHARACTERISTICS

温度范围 Temp.range -65 ~ +165 ° C (PE Cable -40 ~ +85 ° C)

特性阻抗 Impedance 50 , 75

频率范围 Frequency Range DC ~ 4GHz(50); 0 ~ 2GHz(75)

工作电压 Working Voltage 335V max (有效值)

耐压 Withstand Voltage 1000V rms (海平面最小值)

接触电阻 Contact resistance

内导体之间 Center Contact 6 m

外导体之间 Outer Contact 1 m

绝缘电阻 Insulation resistance 1000 M

电压驻波比 VSWR 直式 Straight 1.25

弯式 Right angle 1.45

耐用性 Durability(mating) 500次 (cycles)

材料与涂覆 MATERIAL & PLATING

壳体 shell 黄铜 brass 镀硬金 gold plated

插针 contact pin 黄铜 brass 镀硬金 gold plated

插孔 socket 铍青铜 beryllium 镀硬金 gold plated

弹性接触件 elastic contact 铍青铜 beryllium 镀硬金 gold plated

绝缘体 insulator 聚四氟乙烯 PTFE

压接套 crimp ferrule 铜合金 copper alloy 镀镍或金 nickel or gold plated

o型密封件 o-ring sealing 硅橡胶 6146 silastic

使用技术标准 APPLICABLE STANDARD

MIL-C-39012;

CECC 22130;

IEC 60169-10.

我司的SMA系列产品均为真金电镀。标准达到通用标准，环保级别。是品质先行的产品。适合广大无线AP,天线厂商采用。由于产品的特殊性，我司接受SMA产品的来样来图定制。力图为客户生产出优质的产品。欢迎大家咨询。