

视频采集卡弯头BNC双层支架母座 BNC双联母座

产品名称	视频采集卡弯头BNC双层支架母座 BNC双联母座
公司名称	东莞市科仑电子有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:Conlone科仑 产地:东莞 型号:BNC-KWE
公司地址	东莞市长安镇厦边江边工业区8号
联系电话	0769-82713327 13286131221

产品详情

BNC连接器（英语：Bayonet Neill-Concelman，直译为“尼尔-康塞曼卡口”）是一种很常见的RF端子同轴电缆终结器。

bnc连接器的种类

BNC连接器包括：

BNC-T型头，用于连接计算机网卡和网络中的缆线；

BNC桶型连接器，用于把两条细缆连接成一条更长的缆线；

BNC缆线连接器，用于焊接或拧接在缆线的端部；

BNC终端器，用于防止信号到达电缆断口后反射回来产生干扰。终端器是一种特殊的连接器，内部有一个精心选择的匹配网络电缆特性的电阻。每一个终端器必须接地

BNC型产品是一种卡口式连接的射频同轴连接器，其特性阻抗分为50 和75 两种。它具有连接（分离）迅速、接触可靠等特点。广泛应用于计算机行业、无线网络、**设备和电子仪器领域连接射频同轴电缆产品性能：温度范围-55~+155 ° C(PECable-40~+85 ° C)特性阻抗50 ,75 频率范围DC~4GHz工作电压500Vr.m.s耐压1500Vr.m.s接触电阻内导体之间 $\leq 1.5m$ 外导体之间 $\leq 1m$ 绝缘电阻 $\geq 5000M$ 内导体保持力 $\geq 0.57N$ 插入损耗0.20dB/3GHz电压驻波比直式 $\leq 1.22/3GHz$ 弯式 $\leq 1.30/3GHz$ 耐用性 ≥ 500 次