

低模量（LM）双组份聚硫密封膏

产品名称	低模量（LM）双组份聚硫密封膏
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:中盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

专业生产双组份聚硫建筑密封胶厂家找衡水申盛【韩女士】【13081814455】【微信：13081814455】

双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。

水工混凝土工程中各种结构缝存在始终是防渗处理的薄弱环节，对结构缝防渗处理的好坏也直接影响到整个工程安全运行的质量，随着科技的发展，各种防渗材料不断涌现，市面上主要为各种聚氨酯类填缝止水材料，GB柔性填料和聚氯乙烯胶泥等也在市场中占有一定分量，但有一种填缝材料双组份聚硫密封胶因具有优良的黏接性、气密性、水密性而被广泛应用。

低模量（LM）双组份聚硫密封膏

双组份聚硫密封胶的检测包括哪些项目

- 1、密度检测：技术指标要求达到 1.6 ± 0.1
- 2、双组份聚硫密封胶试用期时间为2-6h
- 3、密封膏两组份搅拌均匀后的表干时间 24h
- 4、渗出指数 3
- 5、密封胶的下垂度 3mm

- 6、双组份聚硫密封胶低温柔性要求-30 无裂纹
- 7、聚硫密封膏粘结拉伸强度要求达到 0.2MPa
- 8、双组份聚硫密封胶的最大伸长率 300%
- 9、聚硫防水密封胶弹性恢复率 80%
- 10、双组份聚硫密封胶加热失重率 10%
- 11、双组份聚硫密封胶 拉伸-压缩循环性能级别8020
破坏面积 25%

低模量（LM）双组份聚硫密封膏

双组份聚硫密封胶混凝土裂缝封闭膏的用途和特点是什么

特点

- 1.与混凝土同色，修补效果好，功效持久
- 2.极强的粘接力，优良的防水、防腐功能
- 3.环保，施工方便，价格便宜

双组份聚硫密封胶混凝土裂缝封闭膏的性能如何

用途

- 1.混凝土表面微细裂缝的封闭
- 2.混凝土较宽裂缝的开槽嵌填
- 3.混凝土蜂窝麻面修补