

(L型)双组份聚硫防水密封膏

产品名称	(L型)双组份聚硫防水密封膏
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:中盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

专业生产双组份聚硫建筑密封胶厂家找衡水申盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信:13081814455】

聚硫建筑密封膏物理性能:

- 1、试用期:2-6h
- 2、表干时间: 24h
- 3、下垂度: 3mm
- 4、拉伸粘结性:最大拉伸强度: 0.2MPa,最大伸长率: 200%
- 5、低温柔性:-30
- 6、弹性恢复率: 80%
- 7、比重: $1.6 \pm 0.1g/m^3$

双组份聚硫密封胶,双组份聚硫嵌缝膏,聚硫嵌缝胶,聚硫密封胶,双组份聚硫建筑密封胶,PS-851型双组份聚硫密封胶

非下垂型聚硫密封胶在城市引水工程上的应用

我国是一个城市缺水严重的国家,尤其是随着我国城市化进程的不断加快,城市人口大量增加,缺水已成为

绝大多数城市面临的严峻问题,为了解决城市缺水问题,各地纷纷采取调水引水措施,引安全优质水源地的水进入城市。如万家寨引黄入晋工程,天津引滦入津工程,昆明掌鸠河引水工程,阜新引白工程,东深引水工程,长沙城市引水工程,哈尔滨磨盘山引水工程等,这些工程基本上和南水北调结构类似,采用明渠,箱涵,PCCP,TBM管片等结构,作为引水工程,必须要考虑渗漏问题,一般来讲,引水工程构筑物容易产生渗漏的部位有:(1)结构的变形缝(如沉降缝,伸缩缝,防震缝,诱导缝等);(2)结构的施工缝(包括结构后浇带,加强带等);(3)结构裂缝(如荷载裂缝,变形裂缝等);(4)混凝土施工时漏振产生的蜂窝麻面等;(5)材料缺陷等。

我公司主要生产聚硫密封胶、双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封膏、遇水膨胀止水胶、橡胶止水带等防水材料.销售电话:13081814455。公司创建十多年,拥有现代化的生产设备,技术力量雄厚。

我公司素以管理严格,技术精艺,产品创新,质量优质经营讲信誉求发展,并建立了科学的质量管理体系取得了质量管理体系认证证书,制造的产品销往全国各地,备受广大客户的信诚与好评。

遇水膨胀止水带适用范围:

本产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。同时也适用于建筑构件拼装接缝、接缝的嵌缝、盾构法隧道管片接缝、板缝墙缝的防水工程,广泛用于贮水池、沉淀池、地下车库、地下室、地铁、大坝、隧道、涵洞、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程。

遇水膨胀止水带是防治土木建筑构筑物的漏水、浸水最为理想的新型材料,当这种橡胶浸入水中时,亲水基因会和水反应生成氢键,自行膨胀,将空隙填充,对已往采用其他方法无法解决的施工部位,都能广泛而容易使用。

可靠的止水性能:一旦与浸入的水相接触,其体积迅速膨胀,达到完全止水。