

矿井压风自救供水系统纯净放心的饮用水

产品名称	矿井压风自救供水系统纯净放心的饮用水
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

矿井压风供水自救装置ZYJ(A) 矿井压风自救供水系统纯净放心的饮用水

成功与失败之间，说简单也很简单，说复杂也很复杂。总而言之，只要做人不失败，那就是最大的成功！矿井压风供水自救装置ZYJ(A) 矿井压风自救供水系统是在经历了一次又一次的实验之后得到了创新改造，最后使压风自救系统、供水施救系统有机结合在一起。达到了避难系统可靠、设施完善、管理到位、运转有序。

矿井压风供水自救装置ZYJ(A) 矿井压风自救供水系统作为煤矿井下紧急避难六大系统中较为重要的系统之一、为防止井下一旦发生灾变，确保井下受灾人员在恶劣环境下喝上安全卫生的引用水，我厂专门研制开发了井下实用性型号ZYJ(A) 矿井压风供水自救系统。

矿井压风供水自救装置ZYJ(A) 矿井压风自救供水系统产品性能可靠，工艺先进，美观方便，适应性强。特别适用于煤矿井下一旦发生灾变，确保被困人员喝上安全卫生的饮用水和呼吸到新鲜的空气。

ZYJ(A) 矿井压风自救供水系统执行标准为: Q/CQ01-2010

《ZYJ(A) 矿井压风自救装置》 Q/CQ21-2011

《ZYJ(A) 矿井压风自救供水系统》 CJ94-2005

饮用净水水质标准 设备技术参数 1、技术参数

a环境温度：5-45°C b相对湿度不大于95%（+25℃时）

c海拔高度不超过1000m； d进水压力：0.1~0.3MPa

e进水水质:市政自来水 f浊度小于10NTU

g滤芯寿命：（家庭净水时） 3年 h温度 -10℃ ~ +40℃ j相对湿度

45% ~ 95% k大气压力 86 ~ 106 kPa l环境噪声 ≤ 65 dB（110 dB）

系统供气压力：0.3-1MPa 呼吸器调节压力范围：0.0

5-0.08MPa（手动式调压） 呼吸器供气量范围：30-55L/min

供气方式：地面系统供气或单能泵站供气 消音能力：< 70dB(A)

联系人：张经理 TEL:15964516310 Q: 2289416993