长城得威L-CKC150齿轮油

产品名称	长城得威L-CKC150齿轮油
公司名称	荣亨（深圳）润滑油实业有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:长城 型号:得威L-CKC150 规格:170KG
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山云峰路3号49栋243（注册地址）
联系电话	0755-29001787 13923773721

产品详情

长城德威L-CKC工业闭式齿轮油（中负荷）

100# 150# 220# 320# 460# 680#

包装：170KG

长城得威L-CKD
150工业闭式齿轮油具有极好的承载能力，保证重载齿轮运转顺畅，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音。

长城得威L-CKC150#中负荷工业齿轮油 220# 320# 号冶金矿山水泥

性能特点 ★极好的极压承载能力，在重载或有冲击负荷的工作条件下，能够减少齿面擦伤，有效降低运转噪音，保证齿轮运转顺畅

★优异的抗腐蚀性能，有效抑制部件的腐蚀磨损发生
★热稳定性好，抗氧化性强，能减少各类有害氧化物、油泥的产生

★良好的油水分离能力及抗泡沫性。

长城L-CKC150中负荷工业齿轮油 L-CKC220 L-CKC320

技术规格（产品符合以下规格） ★GB 5903—2011（L-CKD)

★ISO 12925-1（L-CKD)

★AIST（US Steel) No.224

★AGMA 9005-E02 EP

长城得威L-CKC150工业闭式齿轮油

应用范围 ★适用于冶金、水泥、电力、矿山、橡塑、化肥、煤炭等行业中工作条件异常苛刻的闭式齿轮传动系统 ★适用于正齿轮、斜齿轮、螺旋伞齿轮、轴承等共为一体的油浴式或循环式润滑系统。

长城得威L-CKC100 CKC150 CKC220 CKC320 CKC460 680闭式齿轮油

典型数据

项 目	得威L-CKD工业闭式齿轮油							
ISO黏度等级	68	100	150	220	320	460	680	1000
运动黏度（40°C），mm2/s	68.24	98.76	150	217	313	432	662	1059
黏度指数	101	92	92	93	92	97	103	114
闪点（开口），°C	234	248	235	242	250	238	246	246
倾点，°C	—15	—12	—12	—9	—9	—12	—12	—1
铜片腐蚀（100°C，3h）级	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b
磨斑直径（1800r/min，196N，60min，54°C），mm	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
梯姆肯试验，OK负荷，Lb	60	60	60	60	60	60	60	60

感谢您关注我们荣亨（深圳）润滑油实业有限公司销售的产品,若您希望获得进一步的了解，如壳牌工业齿轮油，美孚工业润滑油等更多信息，欢迎您随时来电咨询和洽谈：0755-29001787，诚邀为您提供最满意的服务!

公司官网：www.roheng.com

联系手机(微信同号)：13923773721 郭小姐

联系QQ：125614793

..