

2吨生物质蒸汽锅炉燃烧器

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 2吨生物质蒸汽锅炉燃烧器 |
| 公司名称 | 大城县利川机械厂 |
| 价格 | 6500.00/台 |
| 规格参数 | 利川:生物质颗粒燃烧机 定做:生物质颗粒 河北省:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡南崔庄子村 |
| 联系电话 | 86-031615030689192 18331683165 |

产品详情

一、启动管理：

- 1、 燃烧机启动前，清理炉桥积碳，清理炉底积碳，添加颗粒燃料，关闭料箱盖，打开隔料阀；
- 2、 打开使用设备电源，检查电路、水管是否正常，检查冷却水池是否够水。开启燃烧机冷却水进出水阀，并确认高温燃烧室夹层冷却水注满；
- 3、
将送风档位调至较小，投入适量底料，正式点火启动，轻开炉门适当送风，关上炉门，启动送料系统，逐渐调加送风档位到适量。送料速度及送风量应逐渐增加，不宜加速太快，应有2-3分钟时间，以便炉膛温度正常上升。

二、运行管理：

- 1、 送料速度以30-80为常规用量，最快不超过100速度，最慢不能低于20运转，风量配置为中高档位；生产线传热系统通风良好的情况下送料速度可适当加快，风量可配最高档位，但应随时观测烟囱排气情况，以无烟尘排放为确定送料速度的标准；
- 2、 不定时观测水温变化，调整排水量，做到安全、节约；
- 3、 根据用户原料消耗量规律适当添加燃料，保证设备正常运行；
- 4、 根据产品耗电量的变化调整保温阶段的间歇送料量；
- 5、 炉膛燃烧时严禁打开上、下炉门。

销售热线：18331683165 陈经理