

硅胶粘铜胶水，铜粘PC塑料胶水

产品名称	硅胶粘铜胶水，铜粘PC塑料胶水
公司名称	深圳市美邦胶粘剂有限公司
价格	6.00/支
规格参数	有效物质:99.99% 粘度:100cps 执行标准:OM
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区南十巷五号606
联系电话	0755-82596326 18124532970

产品详情

硅胶粘铜胶水，铜粘PC塑料胶水

618胶水具有操作方便，优良的粘接强度，适用于硅橡胶与金属（铁、铜、不锈钢、五金、电镀件等）、塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、PP、PE、PCB、PU、皮革、木头、亚克力等)的自粘或互粘。

一、产品特性：

外观 主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙
剪切强度 工作温度

透明 丙烯酸 80-110mpa.s 1.05 20秒 24小时
0.1mm 12Mpa -55 至80

二、使用方法：1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等，可用干净的布加酒精，亚司通清洁。

2、刷涂处理剂（底涂剂）于硅橡胶或热塑性弹性体表面，放置2分钟。将胶水点在待粘面，再粘合另一面产品压紧数秒即可。

3、一般在60秒左右可使粘合物固定，中途不能分开、移动粘合物，会影响粘合强度。

4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。

三、存 放：储存于25 以下阴凉干燥、通风的场所，远离火源、电源。

四、包 装:1KG/瓶或20g

相关产品：ABS粘铜胶水，PVC粘铜胶水，橡胶粘铜胶水，铜粘铜胶水