

美孚力士EP023润滑脂

产品名称	美孚力士EP023润滑脂
公司名称	荣亨（深圳）润滑油实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美孚 型号:力士EP润滑脂
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山云峰路3号49栋243（注册地址）
联系电话	0755-29001787 13923773721

产品详情

Mobilux EP Series 美孚力士滑脂 EP 系列

润滑脂产品简介

美孚力士滑脂 EP 系列 0, 1, 2, 3, 004 和 023 是一系列高性能润滑脂，其中的四种为通用工业润滑脂，两种为专用半流体润滑脂。

这些羟基硬脂酸锂基润滑脂具有超级抗磨、防锈蚀和抗水冲洗等保护性能。它们分为 NLGI 00 级至 3 级，基础油粘度为 ISO VG 150 和 320。

美孚力士滑脂 EP 系列 0, 1, 2 和 3

润滑脂适用于大多数的工业应用，包括高单位压力或冲击负荷的重型应用。这些润滑脂的防锈蚀和腐蚀以及抗水冲洗能力好，特别适合于经常处于潮湿条件下的设备。美孚力士滑脂 EP 0 和 1 适宜集中润滑系统使用。美孚力士 EP 2 和 3 为通用润滑脂，推荐应用温度在 -20oC 至 130oC 范围内，但若相应增加润滑脂的添加频率，还可用于更高温度。

美孚力士滑脂 EP 004 和美孚力士滑脂 EP 023 特别适合密封不好的封闭式齿轮箱中的齿轮和轴承润滑，也适合于其它许多由于磨损

或缺少密封而普通齿轮油无法在齿轮箱或链条箱中保持的工业应用。美孚力士滑脂 EP 004

的推荐应用温度范围为 -20 至 120oC，美孚力士滑脂 EP EP 023 的推荐应用温度范围为 -20 至 120oC。

特性与优点

美孚力士滑脂 EP 系列

润滑脂被公认为具有高性能，在防腐蚀保护、低温泵送性及高温使用寿命上展示了良好的性能。40 磅的铁姆肯 OK 承载能力说明了它们具有良好的承受载荷和极压的能力。

减少重载或冲击载荷及振动负荷下的磨损，设备可靠性好，利用率高

抗锈蚀和防腐蚀及抗水冲洗性能好，能够在进水的情况下保护设备并提供良好润滑

延长轴承在潮湿环境下的使用寿命，从而减少更换轴承费用和意外停工

在集中润滑系统中的泵送性好（美孚力士 EP 0 和 1）

有效的泄漏控制（美孚力士 EP 004 和 美孚力士 EP 023）

荣亨（深圳）润滑油实业有限公司公司官网：www.roheng.com

联系电话：0755-29001787 联系手机：13923773721 郭小姐联系QQ：125614793 我公司主要经营美孚、壳牌、道达尔、加德士、嘉实多、福斯、克鲁勃、BP等润滑油质量保证，价格优惠，欢迎来电咨询洽谈！

A successful relationship requires fall in love many times, always with the the same person