

L-1100型聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	L-1100型聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	680.00/立方
规格参数	品牌:中盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

衡水申盛工程橡胶有限公司 专业生产橡胶止水带,遇水膨胀止水条,双组份聚硫建筑密封胶、G B柔性填料、聚氯乙烯胶泥,聚乙烯闭孔泡沫板

【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信:13081814455】

PE聚乙烯闭孔泡沫塑料板简介:

通用名称:聚乙烯闭孔泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、聚乙烯涨缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板

PE聚乙烯闭孔泡沫塑料板分类:

按发泡倍率聚乙烯闭孔泡沫板分L-1100型(也叫做L-1400型)和L-600型两个品种;按承压大小可分为中压聚乙烯闭孔泡沫板(L-1100型)和高压聚乙烯泡沫塑料板(L-600);其中L-1100型(也叫做L-1400型)适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板;L-600型因为它较硬,适合于做水库大坝的水泥缝填缝板

L-1100

物理特点:

密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。

吸水性 表面吸水率低，防渗透性能好。

化学特性：酸碱度 耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。

稳定性： 高温时不流淌，低温时不脆裂。

产品应用范围：

土公路伸缩缝之接缝板；

道桥接缝止水板；

水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；

水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；

建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；

生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；

机场跑道之接缝板；

港口、码头、混凝土之接缝板；

水洞、隧道混凝土之过水接缝板；

地铁、地下通道混凝土止水接缝板。

正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性比其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

铺设应用：

铺设在混凝土先浇块模板的内侧，接缝部位连接要严密但不要搭接，宜在厂家按结构缝的断面裁切好，编上号码在现场进行拼接，采用厂家加工好的榫式嵌固，以保证接缝部位的连接严密。

4规格

原板规格为（1600--1950）×（800--950）×50mm，

特殊规格：根据用户需要可任意加工生产5—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

5物理性能

密度 0.09g/cm³ 抗拉强度 0.12Mpa 抗压强度 0.12Mp 撕裂强度 3.5N/mm
吸水率 0.005g/cm³ 延伸率 80% 硬度（C型硬度计）35邵尔A度

闭孔泡沫塑料板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。

聚乙烯闭孔泡沫板施工宜采用后贴法，具体施工方法为：

安装时首先在混凝土及闭孔泡沫板表面用砂浆（按设计要法掺加一定比例的胶）涂满刷匀，然后将闭孔泡沫板塑料板贴于混凝土表面，并充分压实，用钢钉固定。

为了方便闭孔泡沫塑料板的安装，在订货时可要求我公司设计断面制作成型。