

东莞凯璇体育器材有限公司L-001电动液压篮球架

产品名称	东莞凯璇体育器材有限公司L-001电动液压篮球架
公司名称	深圳市凯璇体育器材有限公司东莞分公司
价格	.00/架
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇涌头社区宏业北路11号图强大厦21号A铺（注册地址）
联系电话	15377738292

产品详情

凯璇体育

联系人：李小姐

联系电话：15377738292 0769-1505442

网址：www.szkxty.com

拼篮球架电动起轮放便灵活，它采用(220V、50HZ)电源，起动强劲，升降平稳，表面采用静电喷涂工艺，具有防锈蚀，耐氧化，不退色等特点。

篮板采用高强度安全钢化玻璃材料加工而成，抗冲击力强，透明度高等优点。

1)产品技术规格 篮球架伸臂为2.0m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后:2.0×1.2×0.48×0.38(m)。 2)产品用材 篮球架底座采用优质钢板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架采用20#槽钢制作，篮架立柱采用 120×60×3方管 and 70×70×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用 120×60×3方管和 60×40方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构与独特的外观造型和谐统一。 3)产品结构 电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。 4)篮板 规格：1800×1050(mm)，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板(12mm厚安全钢化玻璃)，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护套，保护套前后表面高度、厚度均20mm，底面厚度50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 篮板弹性500N/1m，中心挠度6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。 5)篮圈 篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。 6)防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，前立柱与伸臂间装有专用保险

结构，能有效保证使用时的安全性及美观性。 7) 表面处理 所有钢制件表面均经机械高压打沙处理后在喷涂专用生产线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀 < 2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料不含有毒元素，避免损害使用者的健康。产品结构原理：电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经电器控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落。