

PE闭孔泡沫板

产品名称	PE闭孔泡沫板
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	19.00/立方
规格参数	品牌:申盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

衡水申盛工程橡胶有限公司 专业生产橡胶止水带,遇水膨胀止水条,双组份聚硫建筑密封胶、G B柔性填料、聚氯乙烯胶泥,聚乙烯闭孔泡沫板

【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信:13081814455】

如何区分聚乙烯闭孔泡沫板L-600和L-1100

聚乙烯闭孔泡沫板是按照发泡倍率区分为L-600和L-1100的。其中L-600为高发泡聚乙烯闭孔泡沫板;L-1100为低发泡聚乙烯闭孔泡沫板。

L-600高发泡聚乙烯闭孔泡沫板物理性能好,外观看上去为纯黑色,并有蜂窝状的小孔,硬度比较高,可以应用在水库,水利工程,变电站,大坝的水泥缝填缝板。其特点是:密度小、回复率高、伸缩强度大,并具有独立的气泡结构。

L-1100低发泡聚乙烯闭孔泡沫板硬度较低,颜色多为灰色,也有偏黑颜色的。多用于水池、水渠的水泥缝填缝板。其特点是:无吸水性,具有耐冲击、耐气候性、耐老化性。

L-1100

物理特点：

密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。

吸水性 表面吸水率低，防渗透性能好。

化学特性：酸碱度耐酸、耐碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。

稳定性：高温时不流淌，低温时不脆裂。

产品应用范围：

土公路伸缩缝之接缝板；

道桥接缝止水板；

水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；

水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；

建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；

生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；

机场跑道之接缝板；

港口、码头、混凝土之接缝板；

水洞、隧道混凝土之过水接缝板；

地铁、地下通道混凝土止水接缝板。

规格

原板规格为（1600--1950）×（800--950）×50mm，

特殊规格：根据用户需要可任意加工生产5—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚乙烯闭孔泡沫板施工宜采用后贴法，具体施工方法为：

安装时首先在混凝土及闭孔泡沫板表面用砂浆（按设计要法掺加一定比例的胶）涂满刷匀，然后将闭孔泡沫板塑料板贴于混凝土表面，并充分压实，用钢钉固定。

为了方便闭孔泡沫塑料板的安装，在订货时可要求我公司设计断面制作成型。