

聚乙烯涨缝板 聚乙烯接缝板

产品名称	聚乙烯涨缝板 聚乙烯接缝板
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	1900.00/立方
规格参数	品牌:申盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

衡水申盛工程橡胶有限公司 专业生产橡胶止水带,遇水膨胀止水条,双组份聚硫建筑密封胶、G B柔性填料、聚氯乙烯胶泥,聚乙烯闭孔泡沫板

【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信:13081814455】

聚乙烯接缝板产品的应用范围

混凝土公路伸缩缝之接缝板;

道桥接缝止水板;

水利工程堤坝、护坝、消力坝、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板;

水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板;

建筑用沉降缝、框架结构的填缝板;

生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板;

机场跑道之接缝板;

港口、码头、混凝土之接缝板;

水洞、隧道混凝土之过水接缝板;

地铁、地下道道混凝土止水接缝板。

正因为化学交联聚乙烯发泡其独特的优越性，复原率强，无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学药品性、耐老化性是其它材料没有的，

聚乙烯接缝板产品物理力学性能

项目	单位	指标
表观密度	g/cm ³	0.05-0.14
抗拉强度	Mpa	0.15
抗压强度	MPa	0.15
撕裂强度	N/mm	4.0
加热变形	%	2.0
吸水率	g/cm ³	0.005
延伸率	%	100
硬度（C型硬度	邵尔A度	40 ~ 60
压缩永久变形	%	3.0

聚乙烯接缝板产品特点

密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。

表面吸水率低，防渗透性能好。

耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。

高温时不流淌，低温时不脆裂。