

可卸式橡胶止水带厂家

产品名称	可卸式橡胶止水带厂家
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:申盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

专业生产可卸式橡胶止水带厂家找衡水申盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

可卸式止水带属于衡水申盛工程橡胶有限公司生产的橡胶止水带的一种，为中间半圆或者圆型两边平板结构，中间半圆结构是为了伸缩缝变形时有较好的拉伸及压缩，关键点在于两这的平板，不是浇注到混凝土中的，是混凝土施工完成后，经开槽安装膨胀螺栓及钢板安装在混凝土表面的。可卸式止水带可作为后期补救的一种防水措施，若伸缩缝漏水，可后期补入一层可卸止水带，这也就解释了为什么可卸，若出现可卸式止水带也被破坏，可将原来的卸掉，再重新安装一层。

我们愿与国内外的厂商进行广泛接触，建立业务联系。

我公司是您值得信赖和愉快的合作伙伴，供货及时，实行“三包”，信守合同。

本公司竭诚欢迎广大用户来人来函洽谈业务，进行各种意向的合作。产品热线13081814455

我公司的产品橡胶止水带,遇水膨胀止水带,双组份聚硫建筑密封胶、GB柔性填料、聚氯乙烯胶泥在各种大型工程中均得到广泛应用！

可卸式止水带的安装要点有哪些

上层可卸式止水带为变形缝防水的最后一道关口，制作时压条与角铁框应同时打孔，这样才能后期安装的顺利进行。压条的材料必须符合设计要求，严禁以大带小，以厚代薄。钢框在加工过程中应保护连接丝杆不受损伤，焊接完成的丝杆应及时套上螺帽抹上黄油，并用铁丝扎塑料纸包好，避免施工周期过长时间的锈蚀。在安装可卸式橡胶带时，橡胶带上打孔应有专用工具，不得随意在橡胶带上野蛮开孔。开孔的大小、位置符合设计与规范要求。安装压条时的关键在于拧紧每一个螺丝。

可卸式橡胶止水带施工安装方法

为了便于安装可卸式止水带，需提前安装预埋螺栓，要提前将预埋螺栓固定在提前预埋好的加钢板止水片的钢板上，并浇筑预埋在混凝土内部，该部分混凝土要仔细振捣确保其密实度；变形缝的转角部位应做成圆弧形或 45° 角，圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定，以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止水带夹板安装为准；预埋螺栓时为了防止其被腐蚀应在螺栓上涂抹黄油或加PVC套管；止水带的固定应根据现场螺栓实际位置采用皮带冲打孔方法，在止水带安装过程中不能用力拉扯止水带，止水带与夹板间以及与预埋钢板之间应填加石棉纸或软金属片衬垫以确保严密性。