

上海益泵YG立式管道油泵YG65-160

产品名称	上海益泵YG立式管道油泵YG65-160
公司名称	上海益泵泵业有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	品牌:益泵 型号:YG65-160
公司地址	中山北路972号A座1 - 33室
联系电话	021-56551116 13456215735

产品详情

上海益泵YG立式管道油泵YG65-160

一.YG立式管道油泵使用范围

YG立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20 ~ +120 。广泛应用与油库，码头，船舶，化工，轻纺，环保等工矿企业。

二.YG立式管道油泵产品概述

1.泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观、占地面积小、建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。

2.叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。

3.轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质、耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。

4.安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

5.可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6.可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

三.YG立式管道油泵工作条件

1.吸入压力 1.0MPa，或泵系统最高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便

在制造时过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2.环境温度 < 40 ，相对湿度 < 95%。

3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 > 0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

四.YG立式管道油泵结构

电机、泵体、叶轮、机械密封、垫圈、螺母。