

手动闸板阀DN400插板阀

产品名称	手动闸板阀DN400插板阀
公司名称	泊头市昊轩环保设备有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:昊轩环保 颜色:绿 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市齐桥镇小炉村
联系电话	15533777980 15511777383

产品详情

[手动插板阀安装及说明](#)

1. 插板阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
3. 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
4. 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
6. 驱动装置的接线须按线路图进行；
7. 插板阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封

手动闸板阀普遍适用于建材、冶金、化工、电工等行业，作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。手动闸板阀通常于卸料器配套使用，手动闸板阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。[手动闸板阀的优点](#)：

- 1、流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
- 2、结构简单、体积小、重量轻。
- 3、紧密可靠，目前闸板阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。

- 4、操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
- 5、维修方便，闸板阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
- 6、在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
- 7、适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。