

天津不锈钢风淋室价格

产品名称	天津不锈钢风淋室价格
公司名称	天津市万博空气净化设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	喷嘴口直径:30mm 喷口风速:25m/s 过滤器效率:0.9999
公司地址	天津市静海区静海镇徐庄子村菜市场东500米（注册地址）
联系电话	18526766488

产品详情

天津不锈钢风淋室价格 天津单人双吹风淋室生产厂家

天津单人双吹风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹式，单人单吹式，单人双吹式，单人三吹式，双人双吹式，双人三吹式，多人双吹式，多人三吹式。

天津单人双吹风淋室由箱体、不锈钢门（钢板烤漆门或带视窗的彩钢板门）、粗效过滤器、高效过滤器、风机、静压箱、喷嘴连锁控制器，操作面板，感应装置等几大部件组成。底板由钢板折弯焊接而成，并附烤漆处理加强筋，表面附不锈钢制作而成。箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑或烤漆处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐摩擦，易清洁。箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

跟着时代的脚步，不断的更新和完善，天津单人双吹风淋室用自己独特的发展节奏为风淋室的快速发展打下了基础，让不锈钢风淋室有了更加完美的空间空间，引领净化设备市场的发展潮流。天津单人双吹风淋室主要销往河北、山东、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、青海、天津、江苏、湖北、湖南、江西、浙江、广东、云南、福建、台湾、海南、山西、四川、陕西、贵州、安徽、重庆、北京、上海等地区。

天津单人双吹风淋室维护要点：一、定期使用仪器测定设备的各项技术指标，如不符合技术参数要求应及时予以处理。二、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。三、当发现风速变小时应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，阻力增大，即应拆下

初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。四、当调换或清洗无纺布后，仍不能提高风速则说明高效空气过滤器已经堵塞，造成阻力增大，则应更换高效空气过滤器。五、更换高效过滤器时，须拆下喷球板，取出高效过滤器，按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并确保密封良好，防止渗漏。六、高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，达到技术指标后方可进行正常工作。七、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。八、定期对门进行围护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。九、天津不锈钢风淋室的使用温度不得超过50℃，且严禁使用明火。

[风淋室](http://www.tjwbasr.com/不锈钢风淋室)<><http://www.tjwbasr.com/不锈钢风淋室><><http://www.tjwbasr.com/风淋室生产厂家><>
<http://www.tjwbasr.com/风淋室厂家><><http://www.tjwbasr.com/风淋设备><><http://www.tjwbasr.com/风淋室维修><>
<http://www.tjwbasr.com/净化风淋室><><http://www.tjwbasr.com/风淋室><><http://www.tjjhasr.com/风淋室厂家><>
<http://www.tjjhasr.com/风淋室价格><><http://www.tjjhasr.com/全不锈钢风淋室><>
<http://www.tjjhasr.com/全不锈钢风淋室价格><><http://www.tjjhasr.com/全不锈钢风淋室厂家><>
<http://www.tjjhasr.com/货淋室><><http://www.tjjhasr.com/风淋通道><><http://www.tjjhasr.com/风淋室><>
<http://www.tjwbj.com/传递窗><><http://www.tjwbj.com/>