

美孚力图46号抗磨液压油

产品名称	美孚力图46号抗磨液压油
公司名称	荣亨（深圳）润滑油实业有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:力图46号 规格:18L
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山云峰路3号49栋243（注册地址）
联系电话	0755-29001787 13923773721

产品详情

【正品】美孚力图H46抗磨液压油/美孚力图46号抗磨液压油

Nuto H Series（力图 H 系列）液压油是良好品质的抗磨液压油，用于温和操作条件和需要抗磨润滑油的工业和移动服务应用。

有效的抗氧化性和化学稳定性使液压油在中等到重负荷的应用条件下，有良好的使用寿命

特性与优点

良好的抗磨性能有助于降低泵的磨损，延长泵的使用寿命

防腐蚀保护有助于降低湿气对系统组件的影响

容易过滤即使在进水的情况下也能防止过滤器堵塞

美孚力图H46抗磨液压油【品牌正品】Mobil Nuto H46

应用范围

使用齿轮、叶片、径向和轴向活塞泵的系统以及含有齿轮和轴承、需要适当抗磨特性的系统

液压油污染或泄漏不可避免的情况

不可避免地存有少量水分的系统

安全存储

桶装及罐装润滑油在可能范围内应存储于仓库内，以免受气候影响，已开桶的润滑油必须存储在仓库内。油桶以卧放为宜，桶的两端均须用木楔楔紧，以防滚动。此外应经常检查油桶有无泄漏及桶面上的标志是否清晰。如必须将桶直放时，宜将桶倒置，使桶盖向下，或将桶略微倾斜，以免雨水聚集于桶面而淹盖桶栓。水对任何润滑油均有不良影响。

取油时，应将油桶卧置于一高度适当的木架上，在桶面的盖口处配以龙头放油，并在龙头下放一容器，以防滴溅。或将油桶直放从桶盖口插入油管通过手摇泵取油。

散装油存储于油罐内难免有凝结水份和污物掺入，最终聚集于罐底形成一层淤泥状物质，使润滑油受到污染。所以罐底设计以窝蝶形或倾斜为宜，并安装排泄旋塞，以便按时将残渣排出。在可能范围内，油罐内部应定期清理。

温度对润滑脂的影响比对润滑油的大，长期暴露于高温下（例如：阳光曝晒），可使润滑脂中的油成份分离，故润滑脂桶应优先存储于仓库内，桶口向上竖放为宜。盛放润滑脂的桶口较大，污物与水更易渗入，取用后应立即将桶盖盖紧。

太低或太高的温度皆对润滑油有不良的影响，因而不宜将润滑油长久存储于过冷或过热的地方。

感谢您关注我们荣亨（深圳）润滑油实业有限公司销售的产品,若您希望获得进一步的了解，如壳牌工业齿轮油，美孚工业润滑油等更多信息，欢迎您随时来电咨询和洽谈：0755-29001787，诚邀为您提供最满意的服务!

公司官网：www.roheng.com

联系手机(微信同号)：13923773721 郭小姐

联系QQ：125614793

..