

# 复绕倒盘机 云母带收线机

产品名称	复绕倒盘机 云母带收线机
公司名称	苏州迈多宝机械科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	品牌:苏州迈多宝 型号:1250 产地:江苏
公司地址	太仓市沙溪镇浦南新村太仓造纸厂厂区
联系电话	0512-53921585 17372526315

## 产品详情

苏州迈多宝机械科技有限公司专业生产电线成圈机 适用范围：

适用于0.5-6mm电线及小截面电缆的成圈及打扎 高速自动排线成圈打扎机由蓄线张力放线架、计米装置、快速成圈打扎装置三部分组成，并可选配火花机与测径仪在线检测火花点与线径大小。

1：蓄线张力放线架：A：采用蓄线式放线使用线张力保持稳定。

B：根据不同线材的线径。张力大小可以通过弹簧和滑轮组来进行调节。C：（1）杠杆式刹车，（2）无轴升降双锥度堵中式刹车。摆臂导轮向下，放线阻力越大，当主机到设定成圈长度快速刹车时，摆臂导轮到最底位置，放线盘放线阻力最大，放线盘可以1—2秒内刹车而不会乱线。D：采用（1）手柄式（2）双顶针式上下盘，可实现快速轻松更换储线盘，储线盘范围可从0—630mm，可选800mm。

2：电子计米装置：A：压轮采用单向轴承，线材只能前行不能后退。

B：采用电子式计数传感器提高计米精度。C：计米轮采用高温磷化处理、压轮使用进口PU包胶轮，硬度高、耐磨损，线材不至受压变形。17372526315 3:快速成圈打扎主机:

A:自动张力排线装置，排线速度达0--500转/分，可自由选择、调节，单人操作。B：自动张缩快速打扎盘可在2—3秒内完成装卸，成圈后直接在机台上捆扎并可轻松取下，操作简易方便。

C：自动张缩快速打扎盘后挡板位置可自由调节，实现30—100mm成圈打扎厚度。D：采用变频控制软启动与自动刹车技术，在变频器内设定启动加速时间程序，开机时避免加速过快而把线材局部拉细变形。

自动排线成圈打扎机工作步骤：1 准备排线，2 启动成圈，3 自动排线，4 智能停止，5 手动扎线，6 卸外挡板，7 取线

E:采用双端电子计米装置，用户可根据需要设定电线成圈长度，且到设定单位自动报警停机。

F：用户可选配线径测试仪与火花测度仪，当电线外径超差或表面破皮时能自动报警并立时停机。