

天津彩钢板风淋室

产品名称	天津彩钢板风淋室
公司名称	天津市万博空气净化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海镇徐庄子村菜市场东500米（注册地址）
联系电话	18526766488

产品详情

天津彩钢板风淋室品牌 天津彩钢板风淋室厂家

一、彩钢板风淋室原理

彩钢板风淋室是水产品精加工、肉食蔬菜、速冻食品、糕点、饮料、罐头等食品生产厂家必备的除尘净化设备。当人员更衣净手浸脚消毒后，经过风淋室进入生产车间时，风淋室通过初效、高效过滤器，用强劲洁净的气流，除去附着于人员物料上的灰尘，毛屑等尘埃，保证工作场地达到严格的卫生要求，设备有全自动、手动多种类型。

二、彩钢板风淋室特点：

- 1.采用更合适洁净室原理与要求的本公司专利设计——外箱体圆弧转角。
- 2.采用全自动控制运行，双门电子互锁，红外感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
- 3.冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无法喷塑处理。
- 4.不锈钢风淋室采用全不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为基本配置。
- 5.采用液晶时间显示，风淋时间为0~999s可调，并显示已风淋时间。
- 6.采用阿基米德螺线型设计的送风吹淋系统达到25m/s~30m/s的超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。
- 7.采用先进的静音系统，噪声在62dB以下，运转更安静，对正在工作的人员影响更小。
- 8.采用独特的空气清新功能系统，对长期封闭的不锈钢风淋室 & 风淋通道内产生的异味进行彻底的消除

三、彩钢板风淋室技术参数

型号 SW-1F1 SW-1F2 SW-1F3 SW-2F2 SW-2F3

适用人数 单人 单人 单人 双人 2-3人

风淋时间 0-99s可调 0-99s可调 0-99s可调 0-99s可调 0-99s可调

喷嘴数 6个（单侧） 12个（两侧） 16个（三侧） 12个（两侧） 16个（三侧）

喷嘴口直径 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm

喷嘴口出风速 > 20m/s > 20m/s > 20m/s > 20m/s > 20m/s

过滤器效率 99.95%（钠焰法） 99.95%（钠焰法） 99.95%（钠焰法） 99.95%（钠焰法）
99.95%（钠焰法）

风淋尺寸（mm） 800*750*1950 800*750*1950 800*750*1950 800*1150*1950 800*1150*1950

外形尺寸（mm） 1200*800*2000 1500*800*2000 1500*800*2200 1500*1200*2000 1500*1200*2200

电源 AC 220V 50HZ AC 220V 50HZ AC 220V 50HZ AC 220V 50HZ AC 220V 50HZ

最大功率 320W 640W 640W 640W 640W

重量（Kg） 100KG 110KG 120KG 150KG 160KG

高效过滤器外形尺寸（mm） 600×600×120 600×600×120 600×600×120 600×600×120 600×600×120

过滤器数量 1只 2只 2只 2只 2只

<http://www.tjwbasr.com/不锈钢风淋室><><http://www.tjwbasr.com/风淋室生产厂家><>
<http://www.tjwbasr.com/风淋室厂家><><http://www.tjwbasr.com/风淋设备><><http://www.tjwbasr.com/风淋室维修><>
<http://www.tjwbasr.com/净化风淋室><><http://www.tjwbasr.com/风淋室><><http://www.tjjhasr.com/风淋室厂家><>
<http://www.tjjhasr.com/风淋室价格><><http://www.tjjhasr.com/全不锈钢风淋室><>
<http://www.tjjhasr.com/全不锈钢风淋室价格><><http://www.tjjhasr.com/全不锈钢风淋室厂家><>
<http://www.tjjhasr.com/货淋室><><http://www.tjjhasr.com/风淋通道><><http://www.tjjhasr.com/风淋室><>
<http://www.tjwbjh.com/传递窗><><http://www.tjwbjh.com/>