

# 波形护栏板配套设施 护栏板圆立柱报价

产品名称	波形护栏板配套设施 护栏板圆立柱报价
公司名称	山东宏腾交通工程有限公司
价格	80.00/件
规格参数	品牌:宏腾交通 型号:可定制 产地:山东冠县
公司地址	冠县烟庄街道办事处S329省道路南
联系电话	0635-5451168 15266849111

## 产品详情

### 波形护栏板配套设施 护栏板圆立柱报价

以上报价非精准报价，精准报价电议，想知道近期报价的请致电我们。

全称：山东宏腾交通工程有限公司联系人：王经理手机：15266849111QQ：1838193948网址：<http://www.xgahlb.com/>地址：冠县烟庄街道办事处S329省道路南注：1.目前市场波动较大，价格以当天报价为准。2.以上价格为含税不含运费出厂价格。公路波形护栏板的5种主要的表面处理方式1.热镀锌（galvanizing）热镀锌也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。热镀锌工艺流程：成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工。热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的，自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来，已经有一百四十年的历史了。然而，热镀锌工业是近三十年来伴随冷轧带钢的飞速发展而得到了大规模发展。护栏板90%以上都采用热镀锌工艺处理，防腐防刮，锌层厚，抗氧化时间长防腐防锈效果好。山东省宏腾交通设施有限公司2.冷镀锌冷镀锌也叫电镀锌，是利用电解设备将管件经过除油、酸洗、后放入成分为锌盐的溶液中，并连接电解设备的负极，在管件的对面放置锌版，连接在电解设备的正极接通电源，利用电流从正极向负极的定向移动就会在管件上沉积一层锌，冷镀锌管件是先加工后镀锌。冷镀锌涂料主要通过电化学原理来进行防腐，因此必须保证锌粉与钢材的充分接触，产生电极电位差，所以钢材表面处理很重要。理论上电镀锌可以达到甚至超过热镀锌的锌层厚度，但是一般实际情况下，电镀锌层普遍较薄导致防腐防锈效果都较热镀锌要差，护栏板锌层保护年限也较短，防刮效果差，但是相对成本低，外观较热镀锌亮丽。3.喷塑喷塑就是将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法。也就是我们常讲的静电粉末喷涂，它是利用静电发生器使塑料粉末带电，吸附在铁板表面，然后经过180~220的烘烤，使粉末熔化黏附在金属表面，喷塑产品多用于户内使用的箱体，漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。优点是不需稀料，施工对环境无污染，对人体无毒害；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强；喷涂施工固化时间短；涂层耐腐耐磨能力高出很多；不需底漆；施工简便，对工人技术要求低；成本低于喷漆工艺；有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理；静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌

现象。波形护栏多用这种技术对表面进行处理，一般情况下，有以下3种方式：1.护栏板直接喷塑。2.护栏板冷镀锌喷塑。3.护栏板热镀锌喷塑。山东省宏腾交通设施有限公司4.浸塑浸塑是一种塑料涂覆工艺，就是将塑料涂装在基体（一般为金属）上，如：我们日常用的晾衣服的衣架、钳子的把手、剪刀上的胶套、各种扶手等。根据是否需要加热分为热浸塑和冷浸塑，按照浸塑的原材料来分又可以分为液体浸塑和粉体浸塑。浸塑是通过加热金属将塑料粉均匀的喷在金属上形成一层塑料膜，或加热浸塑液放入金属件使之冷却后塑料包覆在金属表面。这种工艺有无需模具、加工成本低、成型容易、可加工各种外形等特点被广泛使用。波形护栏一样可采用这种方式对表面进行处理，但成本比喷塑更高，效果更好，其他还多用于丝网类产品。5.冷喷锌A、阴极保护作用冷喷锌不同于一般的涂料,其干膜含有96%以上的纯锌,能够为钢铁提供很好的阴极保护。即使在很苛刻的环境中,仍能长效保护钢铁表面。防腐性能可以与热镀锌相媲美,甚至优于热镀锌山东省宏腾交通设施有限公司。B、屏障式保护作用当冷喷锌涂料被氧化时,会在涂料表面产生一层锌盐层来提供屏障保护。同时冷喷锌涂料中的粘合剂也提供一层附加的屏障保护,从而减缓锌的氧化。所以冷喷锌涂料的防腐蚀性优于喷锌(铝)、热镀锌及其他富锌涂料。以上为公路波形护栏日常生产制造中常用的几种表面处理方法,其目的归根到底都是为了防腐防锈抗氧化,美化环境,在不影响材料的物理性能的前提下尽可能的增大护栏材料的自然寿命。护栏板生产技术与使用简分(1)波形板:4320\*310/506\*85\*厚度(/2.75/2.85/3/3.85/4)mm(2)立柱:直径(114/140)\*壁厚(4/4.5)\*长度mm(3)柱帽:114立柱适配和140立柱适配(4)防阻块:196\*178\*200\*厚度(4/4.5)mm(5)托架:70\*300\*厚度(4/4.5)mm(6)螺栓:M16\*170、M16\*150、M16\*42、M16\*35(7)端头:R160\*厚度、R250\*厚度系统原理:1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式,它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量,并迫使失控车辆改变方向,回复到正常的行驶方向,防止车辆冲出路外,以保护车辆和乘客,减少事故造成的损失。3、波形梁护栏钢柔相兼,具有较强的吸收碰撞能量的能力,具有较好的视线诱导功能,能与道路线形相协调,外形美观,可在小半径弯道上使用,损坏处容易更换。产品特点:具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点材质:优质钢板经防腐处理产品用途:主要用于公路车道的隔离防护高速公路波形护栏波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏,该护栏由两片波形钢护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成,两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间。在公路正常营运时,该护栏利用插拔立柱可方便地插入开口处预先设置的插拔孔内,起到隔离和防护作用,同时与公路外边上的护栏带相呼应,整齐划一,美观配套。车辆对其碰撞时,由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用,既不容易被撞毁,同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时,可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走,开辟通道,便于车辆通行。波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式,它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量,并迫使失控车辆改变方向,回复到正常的行驶方向,防止车辆冲出路外,以保护车辆和乘客,减少事故造成的损失。波形梁护栏钢柔相兼,具有较强的吸收碰撞能量的能力,具有较好的视线诱导功能,能与道路线形相协调,外形美观,可在小半径弯道上使用,损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外,有可能造成严重后果的区段,可选择加强波形梁护栏。材料:Q235材质钢材制造工序:带钢成型后经镀锌、喷塑过程即为成品。用途:工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。产品特点:防腐性能好,抗老化,美观大方。安装简便快捷。社会在发展,人们在进步,随着乡镇公路的不断完善,波形防撞护栏板也在被不断的广泛应用,现在农村为什么安装波形护栏板,城镇建设已经成为当前的主题,城市化建设已经基本完成,而且城市的流动人口急剧增加,已经到了无法承受的地步。城镇为了有效的留住人才,只有加快城镇建设的步伐,同时减缓城市的流动人口压力。目前很多城镇已经加快的城镇化建设,山东高速公路护栏板生产厂家,在城市道路中间安装护栏板是非常显著的变化,之前几乎没有那个县城安装波形护栏板,现在有些农村马路中间也安装了波形护栏板,天津高速公路护栏板,波形护栏板的重要性我们就不必重述。护栏板是公路的必备产品。目前山东很多农村开始了护栏板的安装,虽然这些护栏板的质量要求没有高速公路质量要求那么高,但都是有具体要求的,大部分都是两波高速公路护栏板,价格适中防护效果也不错。选择合适的护栏板不仅可以起到保护的作用,同时也可以在费用上有所节省。波形护栏又被称为波形板护栏、镀锌板护栏、防撞护栏、W锌钢护栏、道路护栏。其英文名称为corrugatedbeambarrier是目前国内外公路大桥应用广泛的安全防护栏。波形护栏属于冷轧,半钢

性护栏；一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏；按防撞等级可分为A级和S级；S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用；A级用于专用公路波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。规格（长\*宽\*波高\*厚度）双波形梁护栏板：长4320mm，宽度310mm，波高85mm，高速公路护栏板，板厚：3mm、4mm；三波形梁护栏板：长4320毫米，宽度506mm，波高85mm，板厚：4mm；材质Q235工程用量1、一吨双波护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米，理论重量：3mm厚的为49.16kg，4mm厚的为65.44kg；每公里3MM厚的重12.3吨，每公里4MM厚的重16.388吨。2、一吨三波护栏板可铺：4MM厚的39.2米。理论重量：102kg，配合130\*130的方管立柱。每公里4MM厚的重25.5吨。

泸州近期的几起道路交通安全事故暴露出许多问题，其中公路安全设施缺少是一个重要问题。泸州市委、市政府决定，今年投入约3.2亿元，把已建成通客车的公路防撞墙或波形护栏及安全标识标牌、减速设施等补安上，天津高速公路护栏板，确保在今年11月底前完成，实施好这一“保命工程”。这是记者4月3日从泸州市安全生产形势分析会上获悉的。今年初以来，泸州市道路交通事故频发。3月28日，泸州市江阳区发生一起道路交通事故，造成3名学生死亡。3日，泸州市委书记蒋辅义主持召开专题研究全市安全生产形势分析会，剖析“3·28”道路交通事故原因。“老百姓提出的安装红绿灯、修建人行天桥和开通325路公交车三件事，究竟是该市上落实还是江阳区政府落实？为什么没有落实？如果落实了，‘3·28’道路交通事故就可能不会发生，3名学生就不会过早地离开这个世界。”分析会上，市公安局、卫生局、交通运输局、安全监管局等部门主要负责人发言不时被蒋辅义打断。“以后不要讲有关部门，究竟是哪个部门和单位，要直接说出来。”与会各部门和医院在处置安全生产事故中应该承担的责任？谁是责任主体？今后该怎么办？应建立怎样的长效机制？“120”和医院该怎么开展安全生产事故受伤人员救治工作？对上述问题，会议一一进行落实，并提出要求。会议要求，从即日起，在全市开展为期一年的安全生产工作专项整治。对安全生产不作为、慢作为、乱作为的干部要追究责任，对效果不明显、工作不力的要严肃处理。

公司简介山东宏腾交通工程有限公司位于冠县外东环工业园区，地理位置优越，毗邻济馆高速公路，交通便利快捷。公司专业生产、销售高速公路护栏板及附件设施、立柱、防阻块、防眩板、螺栓等交通设施，好客的山东人欢迎您前来考察、洽谈业务。为保证产品质量，本公司拥有先进的检测设备和完善的管理体系。通过了中国冶金质量体系认证中心颁发的ISO9001质量体系认证，各类产品先后通过了交通部交通工程监理检测中心抽检，符合规范质量要求各项标准，并颁发了批量生产许可证、检测报告等证书。本公司实力强劲，技术力量雄厚，严把生产质量关，同时秉承诚信为本的经营方针，所经营的产品质量可靠，价格合理，产品销售覆盖全国，远销东北三省、内蒙、甘肃、云南、四川、贵州两广等地区，深受广大用户的好评，拥有众多的长期合作伙伴。公司经营理念以“客户至上，与时俱进，开拓进取，诚信赢天下”为原则，真诚服务于社会，顾客满意是我们不懈的追求，坚持创新和改进是企业永恒的主题，企业的生命和产品质量共存！欢迎新老客户前来咨询洽谈！注：

1.目前市场波动较大，价格以当天报价为准。2.以上价格为含税不含运费出厂价格。 全称：山东宏腾交通工程有限公司联系人：王经理手机：15266849111QQ：1838193948网址：<http://www.gxgahlb.com/>地址：冠县烟庄街道办事处S329省道路南