PTFE不锈钢油封, 空压机轴封, 真空泵油封

产品名称	PTFE不锈钢油封, 空压机轴封, 真空泵油封
公司名称	昆山晶通福工业物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市震川西路
联系电话	0512-50131470 15312165301

产品详情

PTFE不锈钢油封, 空压机轴封, 真空泵油封, 铁氟龙油封

不锈钢骨架油封，高温260度高速20000转高压3Mpa旋转轴封，寿命是传统橡胶骨架油封10倍。

尺寸规格材质同进口 SKF，TRELLEBORG，Elringklinger，Garlock，Omnilip，可替代使用。

优势：产品

辰铭密封生产的PTFE不锈钢油封，形式有：单唇、双唇、三唇、四唇；正向或反向唇口，亦可以正反向均有。唇口部分选用的材料为PTFE复合材料，经过FDA环保认证;大大提高了密封唇的耐磨性、抗疲劳性；骨架选用了304/316不锈钢（具有良好腐蚀性）。

工作温度：-90度到260度，瞬间300度

最高转速：30m/s 线速度

工作压力：真空到4Mpa

应用环境：耐强酸、强碱或强氧化剂及甲苯，二甲苯等，适用无油自润滑环境，清洁度高的食品医疗产品加工环境。

A、真空，氦气，氢气，氟利昂，氮气，氩气，天然气

B、泥水，污水，切削液，酸碱有机溶剂

C、润滑油油，液压油，汽油，原油，密封剂，航空燃料

D、面粉，腻子粉，饮料，医用注射液，口服药粉

适用机械：螺杆空压机，真空泵，发动机，变速箱，面粉搅拌机，饮料切片机，炒菜机，机器人，药品磨床，离心机，鼓风机等。

常用PTFE不锈钢油封 尺寸规格表：

35*47*7

35*50*12

35*52*8

40*62*8

45*60*8

45*65*12

45*68*10

50*65*8

50*68*8

50*70*8

55*72*8

60*75*8

60*80*8

60*80*10

60*85*8

65*80*8

65*85*12

68*90*10

70*90*10

85*110*10

90*110*10

100*120*12

100*130*15

100*125*10

125*150*10

更多尺寸欢迎来电咨询：