

# 广东好运涂料好运中国超能负离子墙面乳胶漆

产品名称	广东好运涂料好运中国超能负离子墙面乳胶漆
公司名称	江门市蓬江区好运涂料有限公司
价格	168.00/千克
规格参数	好运漆:HaoYun HY-7100A:6.5/20kg 广东江门:耐擦洗,遮盖力强
公司地址	广东省江门市蓬江区
联系电话	18823080890

## 产品详情

### 产品描述：

广东好运涂料有限公司生产的好运中国超能负离子环保墙面乳胶漆气味低，具有超强遮盖力，色泽均匀装饰性好，且附着力强，透气性良好，可以清洁，容易施工，其优异遮盖力宽容的施工性能和优质效果，畅享极致呼吸，怀抱绿色生活。好运中国超能负离子墙面乳胶漆，特别添加了负离子释放因子，能够吸附、分解空气中的有害物质，有效调节空气质量均衡，高效净化空气，从而降低空调病的发病几率，让我们的室内环境更加自然鲜活、健康美丽，是家居及工程装潢的理想选择。

### 产品特点：

负离子净味，超级抗污，超强防霉，优异流平性，光滑细腻，持久靓丽

### 适用范围：

本品适用于室内天花板、石墙、水泥墙、腻子等表面涂装。

### 施工方法：

刷涂、辊涂或喷涂，按比例加入清水稀释，施工前应充分搅匀。

### 施工配比：

加水稀释比例：刷涂、辊涂加水稀释不超过30%（体积比），喷涂加水稀释不超过20%（体积比）；

(稀释比例会因施工方法和表面粗糙度不同而异)

### 理论漆耗量：

10-13平方米/升/遍；10平方米/公斤/遍（干膜厚度30微米）

（实际涂刷面积会因施工方法、表面粗糙度及施工环境不同而异）

重涂时间：

最少相隔2小时（温度25℃ /相对湿度50%）。

注意事项：

1. 施工前充分搅匀，喷涂施工时，基面不能太疏松、局部喷涂不要过厚，以防开裂；
2. 应修补过于疏松或不平整的基面，以免产生附着力不良、侧面光泽不一致等表面缺陷；
3. 保养时间：7天（25℃ /相对湿度50%），低温或高湿环境下，应适当延长；
4. 请勿在潮湿或寒冷的天气施工（气温低于8℃，相对湿度大于85%），以免影响涂装效果。