

硒化锌(ZnSe)透镜

产品名称	硒化锌(ZnSe)透镜
公司名称	长春市金龙光电科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金龙 型号:LENS-ZnSe 产地:长春
公司地址	吉林省长春市高新区越达路888号越达科技产业园17栋
联系电话	0431-85353336 13504313329

产品详情

硒化锌透镜

硒化锌 (ZnSe) 透镜特性详细描述 :

由于ZNSE拥有较低的吸收系数和高的耐热膨胀系数，它通常被应用在大功率CO2激光器系统中作为反射镜、分束镜的基底材料。

但由于ZNSE相对较软（努氏硬度为120），容易擦花，因此不建议用于严酷环境，在手持和清洁时要注意用力均匀，需要带上指套或手套。

我公司生产的ZNSE窗口或透镜的直径范围是：5~220mm，表面精度可达40/20，表面平整度可达： /10 @633nm（镜片的厚度与直径之比需符合加工比例）。

长春市金龙光电科技有限责任公司可为您加工订做各种硒化锌平凸透镜，硒化锌双凸透镜，硒化锌平凹透镜，硒化锌双凹透镜

材料：硒化锌 (ZnSe)

曲率半径: $\pm 10\text{mm} \text{ — } \pm 50000\text{mm}$

直径:10mm — 100mm

面型: /10 — 2

光洁度:40-20

偏心:<3'

有效孔径:>90%

倒角:0.2 × 45 °

镀膜:可根据客户要求镀膜