

防火门喷涂发泡胶水

产品名称	防火门喷涂发泡胶水
公司名称	靖江市恒业粘胶剂科技有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	靖江经济开发区新港园区
联系电话	0523-84253131 18061002331

产品详情

单组份聚氨酯粘合剂说明

单组份聚氨酯发泡胶粘剂，产品具有性能优越、施工方便、固化后胶层不溶不熔、耐高、低温等特点。该胶广泛应用于防火门、净化工程、防火保温工程、制冷设备等各种复合板材与各种防火保温材料（岩棉、珍珠岩、保温板等）的粘合，也可用于金属与金属的粘结。

一、技术指标

外观：深棕色或者棕褐色粘稠液体

密度：1.15—1.2 (g/cm³)

粘度：8—20 (pa.s)

可溶性：溶于醋酸乙酯或丙酮

涂胶量：180—300g/m²

不挥发物：95%

活化时间：> 10分钟；固化时间：热压3-5分钟

强度：1、15Mpa

二、使用方法

- 1、粘结面保持清洁，无油污、浮尘等。
- 2、用锯齿刮板均匀涂胶。（该胶适合机械喷涂热压）
- 3、涂胶完粘结材料后加压固化（涂胶后胶层喷水雾）。
- 4、胶未固化前溶于乙酸乙酯清洗工具。

三、存放注意事项及包装

- 1、存储：在室内仓库。时间一年。
- 2、包装25公斤塑料桶，50公斤、200公斤铁桶。

四、运输

本品为非危险货品，物流全国配送，方便、安全、快捷。

注意：用后胶后余胶需在胶桶密闭存放，防止胶层结皮影响质量，

长期不用应充氮气密封存放。