

北京天赐英利供应90W全玻太阳能电池板 90W太阳能玻璃幕墙

产品名称	北京天赐英利供应90W全玻太阳能电池板 90W太阳能玻璃幕墙
公司名称	北京天赐英利新能源科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:天赐英利全玻太阳能电池板 产品用途:玻璃幕墙，太阳能发电，太阳能照明
公司地址	北京市房山区良乡镇后石羊村村委会北200米
联系电话	010-66238083 13488758920

产品详情

名称	天赐英利 全玻太阳能电池板	产品用途	玻璃幕墙，太阳能发电， 太阳能照明
----	------------------	------	----------------------

北京天赐英利新能源公司是一家以太阳能组件为基础，横向发展各类太阳能设备的高新技术企业，产品涵盖：太阳能组件，太阳能发电系统，太阳能热水器，太阳能电站，led光源五大产品类型，我公司为适应当今社会需求，特研发生产出全玻太阳能组件，可作为高层大楼外用幕墙，太阳能发电等用途，公司可按客户需求设计生产各种规格各种型号的太阳能全玻电池板，功率范围：5-300w，欢迎来我公司洽谈参观。

品牌	天赐英利	型号	tc-qb-0090w
化学类型	单晶太阳能电池板	结构类型	同质结构
使用状态	平板太阳能电池	输出功率	90w
工作电压	18.3v	转化效率	17%
工作电流	4.92a	参考重量	7.8kg
产品认证	ce，iso9000，iso14000等	产品用途	太阳能玻璃幕墙

我公司太阳能全玻电池板 局部特写图

一、使用范围：太阳能玻璃幕墙，
太阳能玻璃，太阳能充电（给蓄电池），太阳能家用系统，电子爱好者diy研究用。

二、使用地点：高层建筑外用幕墙，太阳能发电大楼，电力短缺地区，电力不便到达地区，比如偏远山

区、林区，郊区的别墅，果园，菜地夜间照明等

三、太阳能发板使用说明书

- 1.发电板产生的电流为直流电，发电板背面有接线盒，盒子里有“正、负”极接线柱，接线柱带紧固螺钉，用来固定输出电线。
- 2.发电板只能给12伏电瓶充电，电瓶容量在30-200ah安时。充电的时候，发电板的“正、负”极分别对应电瓶的“正、负”极。为防止晚上电瓶的电回流，在发电板正极和电瓶中间串联上个回防流二极管，接法:二极管的黑色端接发电板正极，银色端接电瓶的正极。

四、注意事项及说明

- 1、太阳能板的电性能参数是在国际通行标准条件下（am1.5,1000w/平米,25度）测试出来的,实际的使用环境不可能一样，所以实测数据会有出入。
- 2、太阳能板的发电能力与光照强度、环境温度、安装角度等密切相关。每个环节的变动都会影响其发电效果。
- 3、太阳能板的安装/放角度一般朝向正南（即太阳能板的垂直面与正南的夹角为0）时发电量最大。
- 4、太阳能发电量是不停变化的，是个曲线过程，一般是早晚发电少，中下午发电多。
- 5、日照时间不等于太阳能的有效发电时间。我国一般地区都有9个小时以上的日照时间，但是有效的发电时间一般也就是4个小时左右。具体的数据可以查询专业的资料。